

进口FAG轴承352230 双列圆锥滚子轴承97530E

产品名称	进口FAG轴承352230 双列圆锥滚子轴承97530E
公司名称	佛山市禅城区天鑫宇轴承经营部
价格	面议
规格参数	品牌:FAG 型号:352230 旧型号:97530E
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 文昌西路18号首层R003铺
联系电话	86-075782800697 13553340662

产品详情

圆锥滚子轴承

进口圆锥滚子轴承加工中主要起冷却、润滑、清洗、防锈等多重作用，它的正确使用和维护直接影响加工零件的表面质量，影响刀具的使用寿命。所使用的冷却水大致可分为苏打水、乳化液和合成磨削液三种，基本采用50吨以上的槽液大循环使用，冲洗下来的磨削产物砂轮末、铁屑末及油污很容易引起冷却水腐败变质，造成加工零件烧伤和锈蚀。加强冷却水的科学管理，可以提高其使用性能，保证产品质量，降低冷却水的使用成本。

为了保证防锈工艺能够认真贯彻执行，技术处根据工艺要求制订出具体考核细则，fag轴承并换算成分值对生产厂进行考核。由一级防锈管理人员每月对生产厂进行工艺纪律检查，对冷却水、防锈液、清洗液、防锈油的管理及成品fag轴承的锈蚀率、清洁度和涂油包装情况，对防锈员的管理水平和监控项目的检测情况进行一次全面的检查，考核打分，并将考核结果下发给生产厂。从上到下建立起一个防锈管理工作网，使防锈工作有一个良好的管理基础。防锈材料质量的好坏直接影响产品加工的质量，所以在选用防锈材料时，首先按质量要求进行理化性能检测，合格后再进行中试，符合工艺要求才能大批量使用。选定使用的防锈辅助材料，进厂后根据不同材料的质量标准进行严格检测，fag轴承合格后方可由供应部门发放使用。在使用过程中定期对防锈材料及配制成的溶液进行化验，以保证溶液的浓度及比例符合工艺要求，达到使用性能。建立一个完整的材料验收制度和质量验收标准，为搞好防锈管理工作提供了可靠的保证。

圆锥滚子轴承可以分离，由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别圆锥滚子轴承安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中。圆锥滚子轴承可以承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷，因此，为传递相反方向的轴向载荷就需要另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。

圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。

本产品的品牌是FAG，型号是352230，旧型号是97530E，内径是150（mm），外径是270（mm），厚度是164（mm），保持架及其材料是J钢板冲压，用途是通用，重量是39（kg），样品或现货是现货，滚动体列数是双列，滚道类型是锥型滚道，使用特性是耐冲击载荷，轴承材质是高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15)，工作原理是滚动