铜套 自润滑铜套 石墨铜套 JDB铜套 SOB铜套 使用寿命长

产品名称	铜套 自润滑铜套 石墨铜套 JDB铜套 SOB铜套 使用寿命长
公司名称	嘉善博海轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博海 型号:50*40*20304050607080 内径:40（mm）
公司地址	中国 浙江 嘉善县 嘉善县干窑镇窑兴路38号1幢
联系电话	86-057384613056 13757366028

产品详情

.....

温馨提示：可按客户要求定制各种规格标准件，详情旺旺咨询或者来电咨询！

应用特点

1、无油润滑或少油润滑，适用于无法加油或很难加油的场所，可在使用时不保养或少保养。2、耐磨性能好，摩擦系数小，使用寿命长。3、有适量的弹塑性，能将应力分布在较宽的接触面上，提高轴承的承载能力。4、静动摩擦系数相近，能消除低速下的爬行，从而保证机械的工作精度。5、能使机械减少振动、降低噪音、防止污染，改善劳动条件。6、在运转过程中能形成转移膜，起到保护对磨轴的作用，无咬轴现象。7、对于磨轴的硬度要求低，未经调质处理的轴都可使用，从而降低了相关零件的加工难度。8、薄壁结构、质量轻，可减小机械体积。9、钢背面可电镀多种金属，可在腐蚀介质中使用；目前已广泛应用于各种机械的滑动部位，例如：印刷机、纺织机、烟草机械、微电机、汽车、摩托车与农林机械等等。

本产品的品牌是博海，型号是50*40*20304050607080，内径是40（mm），外径是50（mm），高度是20-80

（mm），重量是0.3（kg），载荷方向是径向，承载机理是固体摩擦，润滑剂是油润滑，油润滑方法是滴油润滑，润滑状态是边界润滑，轴瓦材料是铜基合金，用途是通用，使用特性是无需给油，自润滑，样品或现货是现货，规格是50*40*20,50*40*30,50*40*40,50*40*50,50*40*60,50*40*70,50*40*80