光泽度计 光泽仪 表面光泽度仪 涂料油墨光泽仪 60度光泽仪

产品名称	光泽度计 光泽仪 表面光泽度仪 涂料油墨光泽仪 60度光泽仪
公司名称	广州德满亿仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德满亿 型号:MN60
公司地址	广州市天河区黄村福元南路4号3111房(仅限办 公用途)
联系电话	15920438866

产品详情

光泽度仪是按照国际标准iso2813,国外标准astmd523,din67530及国家标准gb9754,gb9966,gb/t13891设计生产的,各项技术均达到,并高于jjg696-2002《镜向光泽度计及光泽度板》鉴定规程中一级工作机的要求。

主要用于:

- 1.汽车、家电、乐器、家具等行业:油漆、涂料表面光泽度测量。
- 2.建筑、装饰等行业:地板、大理石、花岗石、瓷砖表面光泽度测量。
- 3.印刷、包装等行业:油墨、纸张表面光泽度测量。
- 4.其他行业需要表面光泽度的测量。

产品特点:

- 1.体积小、重量轻、真正的便携机。
- 2.省电、省心、高效,一节电池可以持续使用近60小时测量近万个数据。
- 3.高稳定性、即开即测。
- 4.石英晶体标准版,年变化率极低。

5.led长寿命光源。

6.自动关机,节省电力,避免电池流液导致故障。

技术参数:

光泽参数(光泽单位gs)

测量范围:0~199.9

分度值:0.1

示值误差: ±1.2

稳定值:±0.4

投射角度:60°

工作电压:一节5号干电池(aa)即可。(1.5v)

测量面积:10×20mm

窗口尺寸:14×28mm

主机尺寸:114×32×64mm(长×宽×高)

仪器净重:285g

本产品的加工定制是否,品牌是德满亿,型号是MN60,光源是D65,波长范围是无(nm),焦距是无(mm),外形尺寸是 $114 \times 32 \times 64$ mm(mm),重量是300(g),适用范围是0-199.9