

三相稳压器 380伏稳压器 稳压器厂家生产 价格优越

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 三相稳压器 380伏稳压器 稳压器厂家生产 价格优越 |
| 公司名称 | 上海虎君电器设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:虎君 型号:SBW/TNS |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B44幢 |
| 联系电话 | 18321956808 |

产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收欧洲先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等。本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。本稳压器(稳压电源)使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、大型设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要电压稳定的场所。dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-25 ~45 海拔高度：≤1000m 相对湿度：<90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。无严重振动或颠簸。

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明) 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明)
输出电压：单相220v 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz ± 5%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形失真 保护功能：过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障 市电功能：三相产品市电、单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘等级：F级 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

本产品的加工定制是是，品牌是虎君，型号是SBW/TNS，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是12（A

)，输入电压是380/220 (V)，输出电压是380/220 (V)，输出功率是1 (W)，频率范围是50Hz，工作温度是40，产品认证是CE，额定功率是100KVA