

大型锤式破碎机 pc锤式破碎机

产品名称	大型锤式破碎机 pc锤式破碎机
公司名称	郑州伟泽机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:锤式破碎机 品牌:伟泽 型号:pc1000*1000
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村558号
联系电话	13523069392 18768870923

产品详情

玻璃锤式破碎机用途：锤式破碎机可作干、湿两种形式破碎，适用于矿山、玻璃、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。该破碎机可根据用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。

结构简述：

本机主要由机架，转子，锤子等另件部件组合而成，电动机通过弹性联轴接直接驱动转子。物料即由于转子旋转时所产生的锤头对着破碎板的撞击作用被破碎。

机架分为上盖和下座系部分 内壁装有防护衬板以防止机架内部启损。机架上装有四扇小门，位于上架前壁上的小门系便于调节破碎板之用，后壁上的小门系用作清除不易破碎的物料。下座前，后壁上的两扇小门则系备作察看和清理毕条之用。

转子是由转子轴、三角带、圆盘、锤轴、锤子等元件组成。转子轴上装有三角盘和圆盘，盘与盘之间以轴套隔开，盘上装有锤轴，锤子悬挂在锤轴上，当转子轴旋转时锤子即随首回转。

毕条系装置在下座内壁两侧的毕条架的槽内，毕条架下面装有偏心轮，备作调整毕条与锤子之间的间隙之用。

锤式破碎机特点：

郑州伟泽机械设备有限公司生产的锤式破碎机（锤破）具有结构简单，破碎比大，生产效率高等特点。

锤式破碎机（锤破）工作原理：锤式破碎机主要是靠冲击作用来破碎物料的。破碎过程大致是这样的，物料进入破碎机中，遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同时物料相互撞击，遭到多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上再次经锤头的冲击，研磨，挤压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出从而获得所需粒度的产品。锤式破碎机分可逆式和不可逆式两种，可逆式锤式破碎机的转子可逆，一般用于细碎；不可逆式锤式破碎机的转子不可逆，一般用于中碎。

锤式破碎机规格与性能参数表:

规格型号	转速	进料粒度	出料粒度	产量	重量	功率	外型尺寸
pc-400 × 300	1450	100	10	3-10	0.8	11	812 × 9827 × 85
pc-500 × 350	1250	100	15	5-15	1.2	18.5	1200 × 1114 × 1114
pc-600 × 400	1000	220	15	5-25	1.5	22	1055 × 1022 × 1122
pc-800 × 600	980	350	15	10-50	3.1	55	1360 × 1330 × 1020
pc-800 × 800	980	350	15	10-60	3.5	75	1440 × 1740 × 1101
pc-1000 × 800	1000	400	13	20-75	7.9	115	3514 × 2230 × 1515

“ 郑州伟泽机械设备有限公司 ” 生产的破碎设备系列产品有：鄂式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、复合式破碎机、直通冲击式破碎机、锤式破碎机、环锤式破碎机、辊式破碎机、选矿生产线、石英砂生产线、制砂生产线、石料生产线等。

注：网站中的价格仅供参考，具体价格以来电咨询为准。

售前服务承诺：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外 一年内质量保证！

服务理念：保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个伟泽用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。联系人：朱经理

电话：0371-67845633

传真：0371-67845633

手机：18768870923

商务qq:535758199

电子邮箱:zzwjx888@163.com

欢迎浏览本公司网站：www.zzwjx888.com

本产品的类型是锤式破碎机，品牌是伟泽，型号是pc1000*1000，应用领域是中等硬度及脆性物料进行细碎，给料粒度是 90（mm），出料粒度是10（mm），生产能力是1000-1500（kg/h），耗电是7.5（kw），重量是600（kg），电动机功率是11-115，粉碎程度是中碎机，驱动方式是电动研磨机，最大进料边长是90，作用对象是石料