

新型干湿料无筛底双击破厂家优质600X600双击式破碎机 石头粉碎机

产品名称	新型干湿料无筛底双击破厂家优质600X600双击式破碎机 石头粉碎机
公司名称	郑州矿恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:双击破 品牌:矿恒 型号:SCF-600X600型
公司地址	巩义市紫荆路街道黄山路6号
联系电话	18539400067

产品详情

新型干湿料无筛底双击破厂家优质600x600双击式破碎机 石头粉碎机

24小时服务热线：0371-86558165

传真；0371-86558165手机；18638710832

在线qq:2933210543

双击破碎机的工作原理：

泰航机械生产的双击破碎机工作时,在双电机的带动下，互相串连的两套转子同时高速旋转，物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。

双击破碎机性能特点：

泰航机械生产的双级破碎机：没有筛条篦底，高湿物料，绝不堵塞！双击破碎机具有产量大、噪音小、破碎效率高等等优点，解决了老式粉碎机锤头和衬板磨损过快的问题。力博机械生产的双级破碎机适合大中型砖厂、洗煤厂、渣厂、煤矿等行业使用，此款双级破碎机根据以前老式双级破碎机不断改进创新使新型双级破碎机形成系列化生产，具有以下特点与性能：

1、双级破碎机是通过双转子两道连续破碎,无筛条装置,各种湿渣均可破碎,既水中捞出来也可随时破碎,

不存在粘结堵塞现象，控制物料大小只需要调节一下破碎锤头之间的间隙即可。一般破碎机,因为物料在破碎腔内滞留而造成堵塞,致使相关机件加剧磨损,本系列破碎机完成可以避免上述现象。2、高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用，只换锤头，不换锤柄。3、独特的移位调隙技术，锤头磨损后不需修复，移动位置反复使用，一副锤头可顶三副锤头使用。4、破碎机双向转动，通过持续的等班次双向操作方式，可使锤头和破碎齿板之间均匀磨损,减少了停机更换易损件的频率。5、出料粒度均匀,破碎比大，产量高，耗能低，每小时可以破碎物料20吨以上，破碎每吨煤渣的成本不超过1.8元。6、适合脆性物料的细碎，不堵塞,粉尘少,噪音低。7、缩短了物料在破碎腔内滞留的时间，提高了易损件的使用寿命。8、安装方便，大大提高了设备的自由度。9、检修快捷，破碎机上侧的边门都可以放性打开，从而使得破碎机的检修及易损件的更换变的更加快捷和方便,缩短了检修时间。10、电动—液压操纵，一人即可轻松完成本机操作、维修、更换部件。

郑州泰航机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，泰航公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

双级破碎机技术参数：

型号	最大进料粒度 (mm)	出料粒度	生产能力 (t/h)	允许物料含水率	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
scf600 × 400	110	3mm (2mm以下占85%以上)	10-15	< 20%	18.5+18.5(15)千瓦-4级	2450x1020x1700
scf600x600	110		20-25		22+22 (18.5) 千瓦-4级	2450x1280x1650
scf800x600	120		40-50		45+45 (37) 千瓦-4级	3760x1314x2100
scf800 × 700	120		45 - 60		45+55千瓦-4级	3485 × 1400 × 2254
scf800x800	180		50-60		45+55 (45) 千瓦-4级	3760x1840x2100
scf900 × 800	180		50 - 70		55+75千瓦-4级	3950 × 1750 × 2280
scf1000x800	180		70-80		75+55千瓦-4级	4100x1840x2450
scf1100 × 1000	200		70 - 100		90+110千瓦-4级	4086 × 2030 × 2337
scf1400 × 1200	200		90 - 110		132+160千瓦-4级	5800 × 2658 × 3210

24小时服务热线：0371-86558165

传真；0371-86558165手机；18638710832

在线qq:2933210543

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计
售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。
售后服务承诺：电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到

故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的类型是双击破，品牌是矿恒，型号是SCF-600X600型，应用领域是适用于煤矸石、页岩、粘土、煤渣、石灰石、建筑垃圾、石头尾矿及各种原料等粉碎使用。，给料粒度是150（mm），出料粒度是3（mm），生产能力是20--30（kg/h），耗电是22=22（kw），重量是2800（kg），电动机功率是22KW，粉碎程度是中碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是400，作用对象是石料，规格是SCF-600X600型