

正泰电表火表单相电子电能表DDS666 5(20)10(40)20(80)30(100)

产品名称	正泰电表火表单相电子电能表DDS666 5(20)10(40)20(80)30(100)
公司名称	乐清市宣鸿电气有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 42.40-49.50 加工定制: 否 类型: 电子式电能仪表
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	86-057727861827 13616627108

产品详情

概述

dds666型单相电子式电能表（以下简称电能表）是根据居民用户用电需求进行设计、制造的电能表，用于测量参比频率为50hz、参比电压为220v的交流有功电能。电能表符合gb/t 17215.321-2008《静止式有功电能表（1级和2级）》、dl/t 645-1997《多功能电能表通信规约》、dl/t645-2007《多功能电能表通信协议》等标准的相关要求。

主要功能特点

准确计量正、反向有功电能，反向有功电能按正向电能累计。

整表采用性能稳定、低功耗工业级元器件和smt工艺设计、制造，性能可靠稳定。

显示方式可选：计度器显示、lcd显示。

具有红外、rs485通信接口，方便与外界交换数据（仅限lcd显示电能表）。

主要技术参数

项目	技术指标
准确度等级	有功1级、2级
参比电压（un）	220v

参比电流 (in)	1.5 (6) a、5(40)a、10(60)a、20(100)a,其他规格需要定制。
参比频率	50hz
工作电压范围	规定工作电压范围：0.9un ~ 1.1un 扩展工作电压范围：0.8un ~ 1.2un
工作温度范围	规定工作温度范围：-25 ~+55 极限工作温度范围：-40 ~+70 储存和运输极限温度范围：-40 ~+70
功耗	电压线路： 2w/5va； 电流线路： 1va
显示方式	计度器显示、lcd显示 (可选)
外形尺寸	168mm × 110mm × 65mm (以实物为准)

浙江正泰电器股份有限公司成立于1997年8月，是正泰集团核心控股公司，也是中国低压电器行业产销量最大企业。公司专业从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器和电力电子等100多个系列、1000多种规格的低压电器产品的研发、生产和销售。公司荣获全国质量管理奖、首届浙江省政府质量奖、首届温州市市长质量奖，并于2010年1月21日在上海证券交易所成功上市，成为中国第一家以低压电器为主业的a股上市公司

联系人：王先生 联系电话：13616627108 传真：0577-27861827 关于运费、量小默认发中通、中通不到的请备注发其他快递、量大一律发物流

本产品的建议零售价是¥42.40-49.50，加工定制是否，类型是电子式电能仪表，品牌是chint/正泰，型号是DDS6661.5-6A，基本电流是1.0VA (A)，准确度等级是1级/2级，参比电压是AC220V (V)，电流倍率是1.0VA，显示方式是电流运转，频率是50HZ (Hz)，最大电流是100 (A)，装箱数是20，规格是DD S6661.5-6A,DDS66610-40A,DDS66615-60A,DDS6662.5-10A,DDS66620-80A,DDS66630-100A,DDS6665-20A