

4-5.5KW一用一备稳压泵控制箱，故障自动切换，手动/自动控制

产品名称	4-5.5KW一用一备稳压泵控制箱，故障自动切换，手动/自动控制
公司名称	金华市卉晨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:卉晨电气 型号:JXF
公司地址	浙江省金华市婺城区宾虹路现代城住宅1-2幢14号营业房
联系电话	18857907822

产品详情

jxf系列 稳压泵控制箱 该控制箱系统设有手动、自动等多种工作控制运行模式，选择方便，保证消火栓、喷淋消防系统管路里面的水压始终处于消防备战状态。对于火灾发生时消火栓泵与喷淋系统能在第一时间提供水压进行灭火，起到了不可替代与磨灭的功能。

该控制箱具有缺相、过载、短路等多种保护模式。

该控制箱具有手动和自动两种控制模式。

当系统选择手动控制模式时，系统便可以手动启动或停止1#泵和2#泵。

当系统处于自动控制模式下时该控制箱可根据安装在消防管路里面的电接点压力表传感器检测系统管路里面的压力，可根据消防管路里面电接点压力表设定的压力范围进行自动的启动与停止，使消防管路系统始里面的水压终处于一定的压力状态；同时该控制箱具有一用一备的功能，当系统中主用的控制系统及泵发生故障时备用控制系统及泵能在第一时间里检测到故障并自动投入，保证了系统工作的可靠性。

本产品的加工定制是是，品牌是卉晨电气，型号是JXF，结构形式是挂壁式，额定电压是380V（kV），额定频率是50HZ（Hz），母线额定电流是8--11（A）