

# 分裂式电流互感器 BH-0.66/80K 电流互感器3000/5

产品名称	分裂式电流互感器 BH-0.66/80K 电流互感器3000/5
公司名称	乐清市昌松电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:滤波 种类:电流互感器 品牌:昌松
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇屏山路38号
联系电话	86-057727863967 13757788448

## 产品详情

bh-0.66/80k 分裂式电流互感器 3000/5

电话：13757788448 qq：577842781

### bh系列电流互感器

#### bh-0.66 bh系列电流互感器主要规格/特殊功能

产品规格：bh-0.66型电流互感器介绍 产品简介：bh-0.66产品介绍一、用途：bh-0.66,lmk-0.66,sdh-0.66,msq-0.66,ln-0.66,mfo-0.66型电流互感器适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。二、型号及含义：lmk-0.66 bh-0.66电压等级电压等级塑料壳绝缘 电流互感器母线式 封闭式电流互感器三、结构简介：bh-0.66,lmk-0.66,sdh-0.66,msq-0.66,ln-0.66,mfo-0.66型电流互感器为母线型塑料壳绝缘,产品下部有安装板供固定用,中间窗孔供一次母线通过用.电流比：10/5-3000/5的电流互感器技术参数：准确级别：0.5s级  
额定电压：660v额定一次电流：10a - 3000a额定二次电流：5a  
额定二次负荷：10va、5va、（1va）允许在110%额定电流下长期运行绝缘要求：二次绕组对地绝缘电阻 $\geq 10m$ ；短时工频耐压3kv，历时5分钟，无击穿及闪络现象。使用要求：海拔：不超过1000m环境湿度：相对湿度不大于80%,使用环境温度可达80 大气条件：无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质浙江团结互感器主营 互感器，计量箱，电流互感器，电压互感器，零序互感器，分裂铁芯式互感器，矿用防暴互感器，专供真空断路器互感器，柜体用互感器专业互感器26年，品牌品质的鉴证。

本产品的应用范围是滤波，种类是电流互感器，品牌是昌松，型号是BH-0.66/80K，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是1，电感量是1，允许误差是1，感抗XL是1（），额定电流是1（mA），分布电容是1（F），标称电压是1（V）