

医疗设备专用三相隔离变压器 质量保证

产品名称	医疗设备专用三相隔离变压器 质量保证
公司名称	上海山杰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:1:1 电源相数:其他 额定功率:25
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市中山北路3064弄A座2112室
联系电话	86 021 31260016 13917577002

产品详情

产品名称：三相隔离变压器

生产厂家：上海山杰电气科技有限公司

产品型号：sg-25kva变压器 三相400v 输入，三相380（v）输出

（产品的各种输入、输出电压，根据用户的要求设计与制造。）

产品品牌：山杰

产品尺寸：560*450*710（mm长宽高）

概述：

sg-25kva隔离变压器是初级和次级完全电气独立的一种变压器，隔离变压器也叫绝缘变压器整套变压器真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。同普通国产0.5的矽钢片隔离变压器相比，具有功耗小，发热量低，噪音小，过载能力强，寿命长的特点。广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、进口流水线、数控加工中心、印刷机械整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。定制各种特殊ups零地电压隔离变压器，屏蔽隔离变压器，进口设备专用隔离变压器。

单相隔离变压器技术指标:

1输入额定电压：	单相220v ± 10%
2工作频率：	50hz-60hz
3效率：	95%
4温升：	<60k
5波形畸变：	无附加波形失真
6高压测试：	2000v，1分钟无击穿
7绝缘电阻：	绕阻对地绝缘电阻 50m欧
8初级对次级绝缘电阻	50m欧 有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰）。

工作环境：

1.使用频率：50hz/60hz
2.空载电流：4%
3.耐压强度：2000v/无击穿;测试仪器：yz1802耐压实验仪（20ma）
4.绝缘等级：f级（特殊等级可定制）
5.绝缘电阻：2m 测试仪器:zc25b-4型兆欧表 < 1000v
6.连接方式：y/y、 /yo、 yo/
7.线圈允许升温：100k
8.散热方式：自然风冷或温控自动散热
9.噪音系数：30db

配件：说明书、保修卡、合格证

售后服务：

本产品保修期为12个月，保修期内非人为故障由我公司免费维修。

详情请参考：www.163power.com上海山杰电气科技有限公司电话：021-31260016

本产品的电压比是1:1，电源相数其他，额定功率是25，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是山杰，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是50HZ，型号是SG，是否提供加工定制是是，应用范围是隔离变压器