

# 40/50/65/80/100/150/200消防水龙带 灌溉水带 高邮消防器材

产品名称	40/50/65/80/100/150/200消防水龙带 灌溉水带 高邮消防器材
公司名称	高邮市旭阳消防器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:高邮 型号:40/50/65/80/100/150/200 类型:消防水带
公司地址	高邮市三垛镇武宁村
联系电话	13626118174 14752707119

## 产品详情

本厂本着质量第一、薄利多销、客户至上的理念开拓市场，打破消防产品暴利神话。欢迎新老客户先拿样再批发。特别是批发的买家欢迎拿样看货，不满意全额退款。给我一个机会，给您更多利润。

带产品身份证ab标签的产品都可以在国家消防产品信息网查询到该产品的网络备案信息。<http://www.cccf.com.cn/getindex.do>

欢迎咨询，量大优惠，放心企业，请拍下的客户跟客户联系一下，以便确认订单。

服务热线：14752707119

### 消防水带的使用与保养

第一、水带连接，消防水带在套上水带接口时，用镀锌铁丝或喉箍扎紧。

第二、水带的使用。使用消防水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。

第三、水带铺设。铺设水带时，要避开尖锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩，通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥，通过铁路时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏而间断供水。

第四、防止结冰。严冬季节，在火场上需暂停供水时，为防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量。

第五、水带清洗，水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，对冻结的水带，首先要使用之融化，然后清洗晾干、没有晾干

的水带不应收卷存放。

## 消防水带附件

水带附件主要是指连接和使用消防水带所必需的附件，包括接口、分水器。

### 1. 接口

接口是水带与水带、消防泵、消火栓或移动式水炮连接的接头。主要有水带接口、管牙接口、阀盖、内螺纹固定接口、外螺纹固定接口、异径接口，异型接口等。

使用中应注意：

(1)使用和存放时，应避免摔、撞和重压，以防变形而使装拆困难。

(2)连接之前，应认真检查滑槽和密封部位，若有污泥和砂粒等杂物须及时清除，以防装拆困难和密封不良。

(3)连接内扣式接口时，应将扣爪插入滑槽后再按顺时针方向拧足。在连接水带时，还需将水带理直，以防水带扭转而使接口自行脱开。

(4)连接插入式接口时，应插至听到雌接口弹簧销伸至雄接口卡槽的声音为止，以确保连接可靠。

(5)存放时注意避免与酸、碱等化学物品接触，以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。

### 2. 分水器

分水器是将出水线的水流分出支线水流的连接器具。按所分出的支线数量，有二分水、三分水之分。

有衬里消防水带，采用优质涤纶纱和高强度合成纤维为原料经平纹织机环编交织而成管状外套，内衬优质天然橡胶。具有耐高压、耐磨损、抗老化、耐酸碱腐蚀、水流阻力小、轻便柔软、使用方便、易于卷取收藏及使用寿命长等特点。与消火栓配套，广泛用于高层建筑灭火、船舶输水及石油化工、厂矿企业输送水或其他灭火剂。

有8型、10型、13型及农用水带等，每条20——25米，可定制

欢迎咨询，服务热线：14752707119

本产品的品牌是高邮，型号是40/50/65/80/100/150/200，类型是消防水带，灭火剂类型是消防水带、灌溉水带，规格是8-40-20(25),10-50-20(25),8-65-20(25)塑料,8-65-20(25)橡胶,10-65-20(25),13-65-20(25)塑料,13-65-20(25)聚氨酯,16-65-20(25)橡胶,20-65-20(25)橡胶,8-80-20(25)橡胶,13-80-20(25)聚氨酯,16-80-20(25)聚氨酯,25-80-20(25)聚氨酯,8-100-20(25)塑料,10-100-20(25)橡胶,13-150-20(25)聚氨酯,10-200-20(25)聚氨酯,8-65-20(25)聚氨酯,10-50-20聚氨酯