

SM-500水泥试验小磨

产品名称	SM-500水泥试验小磨
公司名称	上虞市华宏净化设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他 排矿方式:周边排料 型号:SM-500
公司地址	中国 浙江 绍兴 上虞市 道墟镇镇西路12号
联系电话	86 0575 82518718

产品详情

掌柜推荐

<p>【特价】df-4电磁矿石粉碎机/ 粉碎机小型粉碎设备</p> <p>¥700.00</p>	<p>特价 100*60鄂式破碎机 粉碎机</p> <p>¥1680.00</p>	<p>【特价】sm-500水泥试验小磨</p> <p>¥7500.00</p>	<p>【特</p>

<p>【特价】gj-3密封式化验制样 粉碎机/三个样 ¥ 5200.00</p>	<p>【特价】gj-2密封式化验制样 粉碎机/两个样 ¥ 4800.00</p>	<p>【特价】gj-1密封式制样粉碎 机/一个样 ¥ 2600.00</p>	gj-i
<p>df粉料自动取样机 自动取样机 粉料取样 ¥ 700.00</p>	<p>【特价】高速多功能粉碎机/ 中药材粉碎机/磨粉机 (1 ¥ 210.00</p>	<p>hx-200小型万能粉碎机 中药粉碎机 ¥ 350.00</p>	

一、概述sm-500水泥试验磨机是粉磨水泥熟料的小型球磨机，是水泥厂测定水泥熟料的物理强度及化学试验不可缺少的设备，还可粉磨其它物料。该试验机磨的特点是：结构紧凑、维修简单、操作方便、性能可靠、封闭较好、噪音小、自动停止等优点。二、技术参数1、磨机规格：500*5002、磨机转数：48r/min3、研磨体装载量：100kg4、一次物料投入量（装料）：5kg(水泥熟料)5、入磨物料粒度：< 7mm6、入磨时间：~ 30min7、电机功率：1.5kw8、电压及频率：380v 50hz9、研磨体配球数量（用户另购）a、钢球(共60kg)直径40，40个直径50，33个，直径60，22个直径70，8个b、钢锻（共40kg）：25* 35mm三、结构本试验磨它是由罩壳、磨筒、支座、控制箱等四部分组成。1、罩壳：采用铁板制成，分上、下箱体、门开在箱体上，从这可以卸下磨门，进行操作，下箱体底部装有料斗，用于装粉磨后的物料，磨机轴处与罩壳采用毡圈密封，防止粉尘飞扬。2、磨筒：由筒体、磨门盖、卸料板、轴承、轴承座、联轴器、齿轮减速电机等组成。3、支座：它是由槽钢组成的结构件，支撑磨筒、罩壳、底部有六个 28底角螺栓孔，用以固定安全套设备。4、控制箱：由按钮、点动开关、时间继电器，热继电器、指示灯等组成，用它控制电机的启动或停止

本产品的品牌是其他，排矿方式是周边排料，型号是SM-500，适用物料是水泥石灰，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是48（r/min），装球量是0.1（t），给料粒度是5（mm），出料粒度是1（mm），产量是1（t/h），电机功率是1.5（KW），重量是150（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式