

# 陶瓷球磨机 间接式陶瓷球磨机指定生产单位

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷球磨机 间接式陶瓷球磨机指定生产单位                |
| 公司名称 | 郑州市永华机械制造有限公司                       |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:郑州永华<br>排矿方式:溢流型<br>型号:800 × 600 |
| 公司地址 | 郑州市中原区郑上路559号（郑内燃机配件厂内）             |
| 联系电话 | 0371-67817233 15038176661           |

## 产品详情

陶瓷球磨机的使用范围:

陶瓷球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

陶瓷球磨机结构特点：本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机、小齿轮、电机）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

图（1）图（2）陶瓷球磨机主要技术参数：

| 型号          | 装料量（吨/次） | 筒体转速（转/分） | 参考动力（kw） | 衬板材质                                   |
|-------------|----------|-----------|----------|--|
| 600 × 700   | 0.05     | 50        | 2.2      | 陶瓷、硅石、橡胶、金属（配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异） |
| 800 × 600   | 0.075    | 42        | 3        |  |
| 900 × 1200  | 0.2      | 38.5      | 5.5      |  |
| 1300 × 1500 | 0.5      | 33        | 7.5      |  |
| 1500 × 1800 | 1.2      | 28.5      | 11       |  |
| 1800 × 2000 | 1.5      | 24        | 15       |  |
| 2600 × 2800 | 5        | 16.5      | 37       |  |
| 3000 × 3800 | 10       | 14.5      | 57.2     |  |
| 3200 × 4600 | 15       | 13.5      | 75       |  |

注：根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

优质服务：售前：1.根据客户的特殊需求定制相应产品。2.根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器。3.公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案。售后：1.为客户免费培训技术人员。2.我公司长年供应机器易损件。3.我公司生产的机器按国家标准实行三包。4.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试。5.根据收集的客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距本公司1000公里以外的24小时之内给予满意答复。具体售后服务联系电话：0371-86674785.联系人：姚经理。

本产品的品牌是郑州永华，排矿方式是溢流型，型号是800 × 600，适用物料是陶瓷..，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是24（r/min），装球量是1.5（t），给料粒度是5（mm），出料粒度是0.5（mm），产量是0.8（t/h），电机功率是15（KW），重量是3200（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式，加工定制是是