

选诺锦牌球磨机 选矿球磨机设备 大中产量球磨机 小型节能球磨机

产品名称	选诺锦牌球磨机 选矿球磨机设备 大中产量球磨机 小型节能球磨机
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺锦 排矿方式:溢流型 型号:900*1800
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

产品详情

本公司专业生产球磨机、小型球磨机、选矿球磨机、干湿球磨机、格子球磨机、球磨机型号、节能球磨机、水泥球磨机、球磨机价格、卧式球磨机、实验室球磨机、陶瓷球磨机等。

24小时服务热线：135 255 25228

在线qq:1505663148

球磨机工作原理：

本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。我公司在大规模生产的同时，对提高球磨机的产量进行了系统的研究。通常来说，提高球磨机产量的直接途径有3种：1. 球磨机前加置细碎机；2. 改进球磨机粉磨系统，提高粉磨效率；3. 加置高效选粉机。球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机结构特点：本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。磨内结构是指磨机筒体内的衬板、篦板、隔仓板和进、出料装置等。磨机衬板主要是用来保护筒体，避免研磨体和物料对筒体的直接冲击和摩擦的，其次是可以不同型式的衬板来调整各仓内研磨体的运动状态。我公司使用的衬板主要由洛阳耐磨研究院提供，其产品在国际市场都占有相当大的比例，设计细腻。注：根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。球磨机在选矿中的使用：选矿设备--开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在

破碎至合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研制的矿石细料进入下一道工序：分级。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中常常的速度不同的原理，对矿石混合物进行分级。球磨机在加气混凝土设备中的使用：粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓，然后经螺旋输送机送入球磨机，磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。

球磨机主要技术参数

型号规格	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	功率 (kw)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	90
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	210
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	370
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件定	800

24小时服务热线：135 255 25228在线qq:1505663148

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计
售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。**售后服务承诺：**电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的品牌是诺锦，排矿方式是溢流型，型号是900*1800，适用物料是陶瓷，水泥，石灰石，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是13（r/min），装球量是2.8（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.047（mm），产量是见说明（t/h），电机功率是见说明（KW），重量是见说明（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是湿式