

# 湿式磁选机 中磁磁选机 筒式磁选机，电磁磁选机，辊式磁选机

产品名称	湿式磁选机 中磁磁选机 筒式磁选机，电磁磁选机，辊式磁选机
公司名称	郑州邦耀机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:邦耀
公司地址	郑州市中原区洛河路75号
联系电话	15038367719

## 产品详情

### 磁选机技术参数

型号	筒径mm	筒长mm	圆筒转速r/min	给料粒度mm	处理量 t/h	功率kw
ctb6012	600	1200		2-0	10-20	1.5
ctb6018	600	1800		2-0	15-30	2.2
ctb7518	750	1800		2-0	20-45	2.2
ctb9018	900	1800		3-0	40-60	3
ctb9021	900	2100		3-0	45-60	3
ctb9024	900	2400		3-0	45-70	4
ctb1018	1050	1800		3-0	50-75	5.5
ctb1021	1050	2100		3-0	50-100	5.5
ctb1024	1050	2400		3-0	60-120	5.5
ctb1218	1200	1800		3-0	80-140	5.5
ctb1224	1200	2400		3-0	85-180	7.5
ctb1230	1200	3000		3-0	100-180	7.5

永磁磁力滚筒性能特点：永磁磁力滚筒（也称磁滑轮），主要适用于以下用途：1、贫铁矿经粗碎或中碎后的粗选，排除围岩等废石，提高品位，减轻下一道工序的负荷。2、用于赤铁矿还原闭路焙烧作业中将未充分还原的生矿选别，返回再烧。3、用于陶瓷行业中将瓷泥中混杂的铁除去，提高陶瓷产品的质量。4、燃煤矿、铸造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除铁作业。

永磁磁力滚筒技术参数

型号	筒体尺寸(d×l) (mm)	配用皮带宽度(mm)	筒表磁场强度	入选粒度(mm)	处理能力(t/h)
xct465	400×650	500	定做范围1600-4500高斯	< 70	5
xct565	500×650	500		< 70	10
xct665	600×650	500		< 70	15
xct68	600×800	650		< 80	20
xct758	750×800	650	定做范围1600-5500高斯	< 70	25
xct7595	750×950	800		< 80	30
xct995	900×950	800		< 80	150-210
xct10115	1000×1150	1000		< 80	350-430

磁选机介绍：磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。强磁场磁选机介绍：强磁场磁选机种类很多，按作业条件分为湿式和干式；按磁源分为电磁式和永磁式；按设备结构分为盘式、辊式、平环式、立环式、感应辊式等。湿式永磁筒式磁选机介绍：湿式永磁筒式磁选机是铁矿石选矿厂普遍使用的一种磁选机，它适用于选别强磁性矿物。湿式永磁筒式磁选机按照槽体结构分为顺流式、逆流式、半逆流式三种。湿式永磁筒式磁选机在磁选厂除作为选别设备之外，近年来还用作过滤前的浓缩设备，以取代磁力脱水槽。磁选机结构特点：磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100~600mt。根据用户需要，可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。应用范围：黑色金属：假象赤铁矿，赤铁矿，褐铁矿，菱铁矿，钛铁矿，锰矿的回收等；有色金属：黑钨矿，石榴石等矿物的分离等；稀有金属：钽铌铁矿，铁锂云母，独居石，磷钇矿矿物的回收等；非金属：石英，长石，高岭土，耐火材料的提纯除杂；

永磁筒式磁选机 主要技术参数

型号规格	处理能力 (t/h)	磁场强度 (oe)	电机功率 (kw)	机重
gtb600×900	8-15	1450	1.1	910
gtb600×1800	15-25	1500	2.2	1340
gtb750×1200	25-30	1550	2.8	1490
gtb750×1800	30-45	1550	3	2050
gtb900×1800	35-60	1550	4	3000

gtb1050 × 1800	40-75	1550	4.5	4020
gtb1050 × 2400	55-90	1350-1800	5.5	5000

## 干式磁选机的技术参数

基本参数	型号					
	gyc-60b	gyc-60b-i	gyc-2 × 60	gyc-3 × 60	gyc-3 × 80	gyc-4 × 80
滚筒直径 × 长度mm	∅320 × 600	∅320 × 600	∅320 × 600	∅320 × 600	∅404 × 800	∅404 × 800
最高磁感应强度	3500	1100	3500	110-3000-3500	110-3000-3500	110-3000-5000
滚筒数量	1	1	2	3	3	4
滚筒转速r/min	66.47.33	66.47.33	66.47.33	34.5-172 (可 调)	54.5-172 (可 调)	54.5-172 (可 调)
选料尺寸mm	0.05-25	0.063-25	0.05-25	0-8	0-8	0-8
电机型号	y801-4	y801-4	y801-4	zbw-1.5	zbw-1.5	zbw-1.5
功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2
生产率 (t/h)	0.5-2.5	0.1-3	0.5-2.5	0.8-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5
重量 (t)	0.25	0.65	0.5	1.2	1.5	2.4
应用范围及说明	精选	粗选	精选	加振动给料 机	加振动给料 机	精选

服务承诺：

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：一年内质量保证！

销售热线：13949011217

座机：0371-56696878

qq：1245894324

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是邦耀，型号是600\*1200，用途是磁选机，别名是除铁器，处理能力是10-20 (m3/h)，电动机功率是1.5 (kw)，磁场强度是强磁磁选机，磁系是辊式磁选机，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机