

# 三相过欠电压保护器，三相四线自复式过欠压保护器

产品名称	三相过欠电压保护器，三相四线自复式过欠压保护器
公司名称	上海宗跃电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:光亮 型号:GL3-100
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号4幢142室
联系电话	86 0577 27779980 13282727725

## 产品详情

- 一、概述 当380v额定电源电压上升到450v ± 5v或下降在300v ± 5v时，迅速可靠的切断电路，电压正常时延时2-4min通电，实现线路保护。二、技术指标 1、额定电压ac220v，额定频率50hz/60hz；
- 2、负载额定电流20a、32a、40a三档；3、输出最大容量4.4kva、6.6kva、8.8kva；
- 4、过压动作值450 ± 5v；5、欠压动作值300v ± 5v；6、延时时间：1-2min；
- 7、产品尺寸：87\*36\*65与普通dz47的尺寸一样，产本公司生产的（自复式过欠压延时保护）产品适用于建筑工地宿舍管理，临时性建筑管理，企业宿舍，学校宿舍，生活用电等一切需要限压保护，该产品在额定电压范围内正常供电，当超过或低于额定电压能自动利用电子开关元件切断负载，如电压恢复正常，60s后自动复投。该产品能有效控制临时性用电的无序状况，有效减少供电异常所引发的电气火灾及故障，切实保证用电安全，并能做大程度减少电工的劳动强度，减轻企业负担，是安全用电管理的好帮手。
- 正常工作条件：1、安装环境温度-10 ~+40，且24h的平均值不超过+35。
- 2、安装地点的海拔高度不超过2000m 3、安装处应防雨、防尘，污染等级不超过三级。4、大气条件为相对湿度在周围空气40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，在最湿月的平均最低温度不超过+25，该月的平均最大相对湿度90%，考虑到因温差而形成的凝露。
- 5、不得安装于强磁环境中。
- 6、电压：ac220v+10%,1a--32a大电流可定做，（过欠压300-450）自投时间60s。
- 7、绿灯亮时表示合闸工作，红灯亮时表示过载分断。8、安装方式、导轨式。

本产品的加工定制是是，品牌是光亮，型号是GL3-100，额定电压是220（V），断开容量是100，额定电流是40（A），绝缘耐压测试是600（Vac/m），产品认证是CCC