

A1H25S水银滑环 1路250A电流 转速1200RPM 尿不湿设备零件

产品名称	A1H25S水银滑环 1路250A电流 转速1200RPM 尿不湿设备零件
公司名称	温州亚鼎电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亚鼎 型号:A1H25S
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市湖头工业区
联系电话	86 0577 62707770 13989761100

产品详情

水银滑环系列	
用途	<p>旋转连接器水银式电气滑环</p> <p>构造&功能旋转链接器利用特殊密封，绝缘及导电技术制成，其外壳为阳极处理铝合金或不锈钢材料。用于任何旋转体之信号如微小电压、电流、emf、热电偶、strain gauge、影音讯号、高频、电脑讯号及电力的接续。另有符合ce rohs规格之产品，请来电洽谈。</p> <p>产品优势</p> <p>非水银滑环，使用符合ce rohs 导电液态金属 无杂讯 小于1m 的接触电阻 不必保养，比传统式滑环更耐用 适合用于任何旋转体的信号及电力接续</p>

型号	极数 poles	电流 amp	耐压 ac/dc v	频率mhz	最大转速rpm	使用温度max /min	转矩 gm-cm
aim	1	10		200	3600	60/-30	35
a1mt	1	10		200	3600	60/-30	35
a1m2	1	20		200	2000	60/-30	50
a1m5	1	50		200	1800	60/-30	70
a1hh	1	250		200	1200	60/-30	250
a1h25s	1	250		200	1200	60/-30	250
a1h25ps	1	250		200	1200	60/-30	250
a1h35s	1	350		200	800	60/-30	300
a1h50ps	1	500		200	300	60/-30	700
a1h65s	1	650		200	200	60/-30	1000

a1h65ps	1	650		200	200	60/-30	1000
a1h90ps	1	900		200	200	60/-30	1100
a1h150ps	1	1500		200	100	60/-30	2000
a1h300ps	1	3000		200	60	60/-30	3000
a1h500fs	1	5000		200	50	60/-30	4000
a1h750fs	1	7500		200	50	60/-30	6000
a2s	2	4	250	200	2000	60/-30	75
a3s	3	4	250	200	1800	60/-30	100
a3s-w	3	4	250	200	1800	60/-30	100
a4s-w	4	4	250	200	1200	60/-30	150
a2h	2	30	250	200	1800	60/-30	200
a3m	3	30/4	250	200	1800	60/-30	200
a3m-w	3	4	250	200	1800	60/-30	200
a3h	3	30	250	200	1200	60/-30	400
a4h	4	30/4	250	200	1200	60/-30	400
a6h	6	30/4	250	100	300	60/-30	700
a8h	8	30/4	250	100	200	60/-30	1000
a1030	10	30/4	250	100	100	60/-30	1500
a1230	12	30/4	250	100	60	60/-30	2000
a1430	14	30/4	250	100	60	60/-30	2000
a2h6	2	60	250	200	600	60/-30	400
21005w	7	100/4	250	100	100	60/-30	1500
a2hv	2	30	500	100	400	60/-30	400
a3hv	3	30	500	100	300	60/-30	700
a4hv	4	30	500	100	200	60/-30	1000
a5hv	5	30	500	100	100	60/-30	1500
a6hv	6	30	500	100	60	60/-30	2000
a7hv	7	30	500	100	60	60/-30	2000
型号	中空孔径 \varnothing (mm)	极数 poles	电流 amp	耐压 ac/dc v	频率mhz	最大转速rpm	使用温度max /min
h23016	16.2	2	30	250	100	100	60/-30
h43016	16.2	4	30	250	100	60	60/-30
h63016	16.2	6	30	250	100	40	60/-30
h83016	16.2	6	30	250	100	40	60/-30
h23010	10.2	2	30	250	100	150	60/-30
h43010	10.2	4	30	250	100	100	60/-30
h63010	10.2	6	30	250	100	60	60/-30
h83010	10.2	8	30	250	100	40	60/-30

注意事项

使用温度不超过60℃，周围温度+自身发热（旋转+通电）。垂直方向安装时，要保持up向上，保存时亦需保持向上。安装旋转连接器于轴心时不可偏心，装上止扣螺丝时最好采用3点止扣方式。不可对旋转连接器本身或铜端子焊接加热。专用的连接端子不可重覆使用多次。旋转体如震动会降低使用寿命。此连接器可以于外壳或塑料部分装入轴心固定后，再以插入端子电线拉住转动部即可，一头固定于轴心，一头浮拉于外固定部，但决不可以承受重量。

以上事项如不遵守会对旋转连接器产生不同程度的损坏或降低使用寿命。

可用于尿不湿设备

本产品的加工定制是是，品牌是亚鼎，型号是A1H25S，规格是250A1路，适用范围是见下表，产品认证是CE