

9225散热风扇 9225直流散热风扇 9225直流无刷散热风扇

产品名称	9225散热风扇 9225直流散热风扇 9225直流无刷散热风扇
公司名称	深圳市劲利风电机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流风扇 品牌:其他,其他,OVS
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道布龙路562号易达写字楼210室
联系电话	13798380082

产品详情

该款产品特点为：低功耗、长寿命、大风量、低噪音、无铅环保、风扇理论寿命25000-50000小时。

产品通过sgs ce ul tuv 等认证，

此款产品被广泛应用于芯片散热及加点设备散热行业中！是您散热方案的理想选择！

产品特点

产品信息

名称：9025散热风扇

品牌：ovs

货号：rq9025h12s

颜色：雾面黑色

我司成立于1999，提供专业散热方案。

90*90*25mm我司拥有多套规格可以客户选择！

其中外框包含9225圆框，方框，单边框，半边框，吊框；风叶包含，直叶，弯叶，反吹叶。

详情规格数，请联系业务人员索取，我们的努力需要您的肯定！

产品外形图

9025 框叶a-a外形

9025 框叶b-b外形

9025 框叶c-c外形

产品颜色系列图

提供色卡号或样板定制调配

产品尺寸参考图

单位：mm

产品规格说明

定制说明

1.扇框和扇叶塑胶材料及颜色选择: 2-1)扇框+扇叶:为pbt原料白色(塑胶热变形温度230) 2-2)扇框+扇叶:为pbt原料黑色(塑胶热变形温度230) 2-3)扇框+扇叶:为pc原料透明(塑胶热变形温度120) 2-4)扇框+扇叶:为pc原料加不同色粉形成外观颜色等(塑胶热变形温度120)

2.风扇机械轴承系统的选择:

3-1 , 双滚珠防尘结构【2个滚珠轴承 (bearing) + s420铁轴心 + 防尘结构设计】防尘结构设计

3-2 , 单滚珠防尘结构【一个滚珠轴承 (bearing) + 含油轴承 (sleeve) + s420铁轴心 + 防尘结构设计】

3-3 , 防尘液压顶心定磁风扇【回油槽含油轴承 (sleeve) + s420铁轴心 + 防尘结构设计】含油轴承顶心设计回油系统设计防尘结构设计固态磁体3-4 , 防尘液压磁悬浮风扇【回油槽含油轴承 (sleeve) + s420铁轴

心 + 防尘结构设计】防尘结构设计

风扇使用应注意以下事项：

- 、请勿触压着叶片以及电源线缠绕着风扇或用力拉扯电源线，此举轴心与电源线将会被损毁；
- 、请避免粉尘、水滴、小虫进入，而影响寿命与不良品产生；
- 、请勿在可燃性气体与任何有害环境中使用；
- 、请勿在高于85 高温环境里使用本风扇，若在高于85 高温环境中使用本风扇，会导致风扇变形而影响性能；
- 、含油风扇请于六个月内使用，长时间存放会由于存放环境而影响风扇性能；
- 、当风扇于运转中，请勿企图将风扇锁死特别长的时间，此举会因连续停止不转，产生高热而烧毁风扇；
- 、安装风扇时，请特别注意，因共振或振动产生的噪音；
- 、当搬运或作业中，风扇如从60cm的高度落下，将会对叶片的平衡产生若干影响，特别是滚珠轴承避免掉落；
- 、锁外壳之螺丝扭力不得超4kgf；请切勿用螺丝刀，铁棒等物堵转风扇，此举会损坏风扇；
- 、请注意风扇在高速运转时会伤及手指。

本产品的加工定制是是，类型是直流风扇，品牌是其他,其他,OVS，型号是92*92*25，电机功率是2.25（w），电压是12（V），电流是0.21（A），适用范围是电脑通讯汽车家电空气净化器等，风量是44.27CFM，风叶直径是0.11Inch-H2O，转速是2600RPM