

3h9-s1生产厂家供应卧式混料机 高速混合机 液体混合搅拌机设备

产品名称	3h9-s1生产厂家供应卧式混料机 高速混合机 液体混合搅拌机设备
公司名称	秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:锡膏
公司地址	秦皇岛市抚宁县五各庄工业区（京沈高速抚宁出口南行10公里处）
联系电话	86-0335-6152886 13730355046

产品详情

真石漆混合机，是生产的一种专业生产真石漆涂料的设备，真石漆是一种很稠厚的厚质建筑涂料，是用合成树脂乳液与不同级配的彩砂粒子及多种助剂配制而成的，它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程是不相同的，不需要通过高速搅拌或研磨等工序，主要是物料搅拌的过程，因此不能使用普通涂料的生产设备，应当使用适合于搅拌稠厚料浆的搅拌机进行生产。

本机采用耐磨不锈钢制作，搅拌桨具有独特的设计理念，桨上附带刮壁，刮底的装置，任意可调，主轴上有螺旋翻料带，促使物料有强烈的对流，无死角，效率高。筒体采用自行研发的打磨机抛光而成，便于冲洗，换色，使物料大大减小了色差等特点

1.设备使用之前应当进行一次空转试机运行，在试机运行前应先检查减速机等设备是否加注润滑油、机台各部连接件的牢固程度是否有松动。尤其是轴承等关键部位在运输途中是否有松动！一切正常后方可闭合总开关，接通电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验，未出现不正常的响声、轴承档发高热等不良现象的情况下，方可使搅拌机投入到正常的生产运转。3.在使用过程中发现机器震动异常或出现不正常响声等情况，应立即断电，使搅拌机停止运行并进行全面检查，正常后方可运行！4.使用负荷不要过大，一般以电动机的载荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如

超过负荷应减少搅拌容量。严禁超载运行！5.操作人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得擅自离开工作地点，防止意外状况而损坏机件，同时操作人员必须严格按照操作流程保证安全生产！

6.设备停止使用前必须用水把搅拌机内清洗干净，以保证下次正常使用。

1.凡用户购买我厂系列产品，自购机之日起计壹年内保修，时间以销售商送货之日期算起！

2.凡在保修期内，属于机台品质故障我公司负责维修，但对产品外观，以及非正常使用引起的损坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

3.壹年保修期后，我公司产品享受终身维护服务，维护期内收取部分工本费用。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司是专业从事化工成套设备、真石漆设备、高粘度真空搅拌机、真石漆设备、分散机、砂磨机、反应釜、搅拌罐、分散釜、球磨机、干粉混合机、研磨机等产品生产的公司，我公司通过了iso9001国际质量体系认证，拥有完整、科学的质量管理体系。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“诚信为本！客户至上”的经营理念！我公司技术力量雄厚，设备先进，工艺独特，具有完整可靠的产品生产和质量保障体系及完善的售后服务，让客户100%无后顾之忧！我公司所有产品均有资深专职工程师全程监督指导，严把生产、工艺关，确保产品的质量。我们深信产品质量就是企业的生命力！多年来坚持以质量谋发展，视生产管理过程的质量管控与先进的设计同等重要，并坚决按照国家标准、行业标准的技术要求严格执行。一直以来，公司产品以其卓越的品质和完善的售后服务体系，为用户实现效益最大化。热烈欢迎广大新老客户和各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的应用领域是化工，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是锡膏，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是煜华，型号是3h9-s1，布局形式是卧式，最大装料量是200（Kg），每次处理量范围是200（千克），生产能力是200（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1500*1400*2000（mm），整机重量是1000（Kg），物料粒度是10（目），卸料方式是翻缸倾倒