

卧式干粉砂浆混合机 卧式干粉砂浆成套设备，卧式混合设备

产品名称	卧式干粉砂浆混合机 卧式干粉砂浆成套设备，卧式混合设备
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	0550-8092927 15855058555

产品详情

安徽明光市瑞升机械是一家长期从事小型腻子粉搅拌机、小型腻子粉设备生产加工的公司，以优异的产品质量和完善的售后保障，受到广大客户的青睐。

本设备是我厂根据干粉状，颗粒状物料特点及技术要求而专门设计制造的混合设备，由立式搅拌机即可单独工作，与储存仓，电子计量全自动包装机(适用于阀口袋)，输送机可组成连续生产工艺。本设备适用于多种干粉，细颗粒状物料的混合(如：腻子粉、粉刷石膏、砌筑砂浆、粘结砂浆、装饰砂浆、地平砂浆、彩色水泥、各种矿粉、化工材料、有机肥料等)。搅拌机内部几件全部选用优质材料加工，耐磨性高，使用寿命特别长，具有国内同类产品无法比拟的优越性；整机经过严格的密封防尘处理，环保技术高，其性能稳定，上料速度快，搅拌时间短，生产效率高，物料混合均匀度高。并具有投资少、见效快、占地小、操作简单等诸多优点。2-3人即可操作。

本套设备包含： lhy-1.3型卧式搅拌机 一台；

产品特点：1、采用u型筒体结构，运转平稳，噪音低，使用寿命长，适用范围广； 2、采用内外多层螺带来回搅拌，无死角，混合速度快，均匀度高； 3、采用螺旋提升上料，进料口和地面平齐，进料方便；

螺旋上料机 两条；

本公司lsy型螺旋输送机具有以下几个优点：高效率输送：采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间，减少了物流阻力，加上小直径、高转速、变螺距等设计，确保顺畅、快速、均匀送料。随意性布置：外壳采用优质无缝钢管，通过法兰将各段连接为整体，无论是水平还是大倾角均可

连续输送。可直接与配套设备连接固定，无需地基基础，充分利用空间，移动、拆装十分方便。可靠的密封：外壳管的连接处设置了防渗水装置，工艺孔也经过精心改良，避免由于水渗入引起管物料结块而造成堵料、闷机事故的发生。专用减速器：本公司特定制作的减速器，设计先进合理，具有体积小、重量轻、扭矩大、转速快、不漏油、无噪音等优点，并设有止退结构，适用于大倾角的推力输送。

储料罐 一台；

自动粉剂包装机 一台。

主要特点：1、全自动微机控制，智能识别，灵敏度高，性能稳定，抗干扰能力强，称量准确；2、全新设计，无闸板、秤杆、游砣、卡轮、卡销、拉簧、拔簧等机械称重机构，无限减少易损件；既降低了维修费用，又提高了生产效率；3、自动实现包装袋的压紧、灌装、松开、停止灌装和掉袋等功能，性能稳定、操作简单（工人只有插袋动作）；4、机身全部密封并配有除尘口，结构合理、经久耐用，真正实现环保型生产。技术参数：1、称重精度： $\pm (0.2-0.5)$ kg/袋2、袋重合格率：99%。3、单嘴产量：15t/h。4、单嘴电动机功率：4.5kw。

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是u型混合机，产品类型是全新，品牌是瑞升，布局形式是卧式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是3000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1.6*1*1.8（mm），整机重量是3000（Kg），物料粒度是200（目），卸料方式是球阀出料