

木子 气动喷枪 K-3A型 喷漆枪 工艺品喷枪 小型油漆枪 涂料枪

产品名称	木子 气动喷枪 K-3A型 喷漆枪 工艺品喷枪 小型油漆枪 涂料枪
公司名称	深圳市宝安区沙井英玖电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:气动喷漆 品牌:木子
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井岗头路中亚硅谷海岸A区B馆-1第一层..
联系电话	86 0755 33116685 15818721158

产品详情

技术参数：

- 1.涂料供给方式：重力式
- 2.喷枪口径：0.5mm
- 3.喷涂压力：3.5bar(50psi)
- 4.空气流量：5cfm
- 5.涂料容量：125cc

使用方法：

- 1.涂料杯和压缩空气用的气管必须与枪体紧密连接。
- 2.枪体上的气管必须接上2.5-4.5kg/cm²的压缩空气源，以保证其正常工作。
- 3.喷枪喷雾范围最佳为10-15cm，太远太近或工作时剧烈抖动，都有可能影响喷涂效果。
- 4.当涂料调节装置的螺丝顺时针拧紧后，扳动扳机可吹除喷涂物表面的灰尘。

5.喷嘴露出喷头0.1-0.2mm，且喷头与前盖连接紧密。

6.顺时针调节空气流量旋钮或油量调节旋钮时，空气流量或油量减少；反之空气流量或油量增加。

7.当油量调节旋钮顺时针调节时，喷雾是圆形的；反之喷雾是椭圆形的。

保养方法：

1.使用后将枪体浸泡在稀溶剂中，用清洗刷清洗喷头和喷嘴。

2.注意切勿损坏喷头和喷嘴上的每一个气孔和中心孔。

3.拧紧喷头与喷嘴上的旋钮，并调节旋钮使其不至于太紧。

本产品的加工定制是否，类型是气动喷漆，品牌是木子，型号是K-3A，喷嘴口径是0.5mm，材质是。 ，适用范围是绘画玩具塑料皮革，喷涂距离是30（mm），涂料供给方法是重力式，涂料喷出量是30（ml/s），产品别名是喷枪，用途是涂装补色，混合方式是外混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪，功率是。 ，重量是。 ，最大输出压力是。 ，规格是K-3A