

W50型钢筋弯曲机、新型螺纹钢弯曲机、全自动钢筋折弯机

产品名称	W50型钢筋弯曲机、新型螺纹钢弯曲机、全自动钢筋折弯机
公司名称	郑州钰全机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YQ 型号:40 产品别名:打弯机
公司地址	河南郑州市中原区须水工业园88号
联系电话	86 0371 86189329 13253561862

产品详情

钢筋弯曲机,钢筋加工机械之一。工作机构是一个在垂直轴上旋转的水平工作圆盘,把钢筋置于中间位置,支承销轴固定在机床上,中心销轴和压弯销轴装在工作圆盘上,圆盘回转时便将钢筋弯曲。为了弯曲各种直径的钢筋,在工作盘上有几个孔,用以插压弯销轴,也可相应地更换不同直径的中心销轴。钢筋弯曲机属于一种对钢筋弯曲机结构的改进。本实用新型包括减速机、小齿轮、弯曲盘面,其特征在于结构中:双级制动电机与减速机直联作一级减速;小齿轮与大齿轮啮合作二级减速;大齿轮始终带动弯曲盘面旋转;弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔;工作台面的定位方杠上分别设置有若干定位轴孔。由于双级制动电机与减速机直联作一级减速,输入、输出转数比准确,弯曲速度稳定、准确,且可利用电气自动控制变换速度,制动器可保证弯曲角度。利用电机的正反转,对钢筋进行双向弯曲。中心轴可替换,便于维修。可以采用智能化控制。

主要技术参数:

技术参数	gw40型	gw50型	gw32型
弯曲钢筋直径:圆钢(q235-a)	(6- 40)mm	(10- 50)mm	(4- 32)mm
弯曲钢筋直径: 级螺纹钢	(8- 36)mm	(6- 36)mm	32mm
工作圆盘直径	350mm	400mm-380mm	350mm
工作圆盘转速	10r/min(低速级5r/min)	14r/min(低速级7r/min)	1450转/分
电机功率	3kw	4kw	3kw、380v
主轴转数、双速	(13、18转/分)	(13、18转/分)	(13、18转/分)
外型尺寸(长×宽×高)	850x760x720	1100x850x780	(670×670×780)mm
整机质量	260		238kg
	360		

操作规程:

- 一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。
- 二、按加工钢筋的直径和弯曲机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
- 三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。
- 四、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，钢筋弯曲机另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
- 五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。
- 六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
- 七、弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。
- 八、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
- 九、转盘换向时，必须在停稳后进行。
- 十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱

欢迎广大用户来电咨询或来厂考察

联系电话：13253561862联系人：岳经理

在线qq：1523121170

本产品的品牌是YQ，型号是40，产品别名是打弯机，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是钢筋，产品类型是全新，规格是50