

油墨捏合机、橡胶捏合机、树脂捏合机、纤维素捏合机、捏合机

产品名称	油墨捏合机、橡胶捏合机、树脂捏合机、纤维素捏合机、捏合机
公司名称	佛山市东芳辉灿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:硅橡胶、油墨、橡胶、树脂、纤维素 适用场所:工业生产用
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步颜边材联河路中
联系电话	86-075786369001/86369005/18664940838 13929951845

产品详情

咨询热线: 梁生18666383980 /曾生13929951845 /qq:156444973 , <http://www.dfhcjx.com>

热销油墨捏合机、橡胶捏合机、树脂捏合机、纤维素捏合机、捏合机——广东佛山东芳辉灿品牌捏合机!

佛山东芳辉灿-专业生产捏合机, 供应的捏合机系列产品有: 不锈钢捏合机、真空捏合机、硅橡胶捏合机、硅胶捏合机、碳素捏合机、高温捏合机、小型捏合机、捏合机价格、碳素混捏锅、实验型捏合机等等。

一.概述 捏合机/硅橡胶捏合机是一种对高粘度及超高粘度的弹塑性物料进行混炼、捏合、破碎、分散及聚合成化工产品的设备; 其功能全、品种多, 应用十分广泛, 特别适用于塑料、橡胶、硅橡胶、染料、颜料、油墨、食品胶基、医药药剂、建筑涂料、碳素、纤素等各行业。

结构: 捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型四种, 根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。调温形式采用夹套、蒸汽、油加热、水冷却等方法, 采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料, 螺杆挤压、液压翻板出料等。并可通过plc实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢、合金钢、锰钢等材质制成, 确保产品质量。二.技术参数

型号 捏合槽 驱动电机功率(kw) 出料方式 加热方式 全容量l 投料量l
nhz-10 10 6 2.2-4 翻缸 热油 电 汽
nhz-20 20 12 3-5.5 翻缸
热油 电 汽
nhz-40 40 24 4-7.5 翻缸 热油 电 汽
nhz-100 100 60 5.5-11 翻缸 热油 电 汽
nhz-200 200 120 7.5-15 翻缸
热油 电 汽
nhz-300 300 180 11-18.5 翻缸 下出料 热油 电 汽

nhz-500 500 300 22-30 翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-1000 1000
600 37-110 翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-1500 1500 900 45-110
翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-2000 2000 1200 75-150 翻缸 下出料
热油 电 汽 nhz-3000 3000 1800 110-190 翻缸 下出料 热油 电
汽

本产品的应用领域是化工，适用物料是硅橡胶、油墨、橡胶、树脂、纤维素，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是东芳辉灿，型号是5-3000L，电机功率是55（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2500*1500*1550（mm），整机重量是4500（Kg），装料容量范围是5-3000（L），拌浆转速是35（r/min），夹套力压力是常压0.1-0.6（MPa），拌缸内真空度是-0.095（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是是