

《厂家直销》品质保证 捏合机 碳素捏合机 普通型 型号齐全

产品名称	《厂家直销》品质保证 捏合机 碳素捏合机 普通型 型号齐全
公司名称	莱州市三盛化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:油墨 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇门赵村
联系电话	2351037 13954554188

产品详情

网页上呈现的价格只是定金价格，不以实际交易价格为主。如需拍下，请联系客服人员喔！

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽：压力 (mpa)	0.3						
	电加热：功率(kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
外形尺寸(mm)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 (mpa)	650*400*705	1170*110*480	1645*775*540	1800*800*1400	3000*1000*1500	3450*1300*1600	3600*1420*800	3900*1600*2100
重量 (kg)	~300	~560	~1250	~1600	~3000	~4500	~5800	~6500

本产品的应用领域是化工，适用物料是油墨，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式

是螺杆挤压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是三盛，型号是齐全，电机功率是0.75-110 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是3900*1600*2100 (mm)，整机重量是6500 (Kg)，装料容量范围是2000 (L)，拌浆转速是30.16 (r/min)，夹套力压力是0.45 (MPa)，拌缸内真空度是-0.094 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热