

反应釜/蒸汽反应釜/不锈钢反应釜/电加热反应釜500L

产品名称	反应釜/蒸汽反应釜/不锈钢反应釜/电加热反应釜500L
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:隆和
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园(206国道193.5公里处路南)
联系电话	86-05352377727 13583546897

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：500L电加热不锈钢反应釜 公称容量：500L 实际容量：509L 内锅尺寸：900mm，材质不锈钢外锅尺寸：1100mm，材质碳钢 支座螺孔：1252mm,膨胀器容量：25L 电机功率：3kw，配减速机搅拌转速：85或63转/分 商品品牌：隆和 商品货号：fs-500L 商品颜色：灰色（可根据客户要求喷漆） 材料组成：接触物料部分为不锈钢其他为碳钢

产品实拍图

电加热不锈钢反应釜概述

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热（或冷却）、明火加热等。夹套形式分为：夹套型和外半管型，夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式，供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等，换热器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、下展阀。

电加热不锈钢反应釜主要特点及应用

不锈钢电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、卫生、无环境污染、无需要锅炉自动加热、使用方便等特点。

选型：

反应釜选型包含以下要素：

- 密封：机械密封、填料密封、油封密封等
- 形式：上下圆形封头、单层、带夹套、外盘管、内盘管
- 材质：sus304、sus321、sus316l/q235
- 加热：热水加热、蒸汽加热、导热油电加热、电阻远红加热
- 搅拌：一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式
- 容积：30-10000l

电加热不锈钢反应釜型号及常用类型

电加热不锈钢反应釜主要技术参数

型号	公称容量	实际容量	加热功率	油夹套容量 l	内锅尺寸 dm m	夹套尺寸 d1 mm	支座螺孔中心 d2 mm	膨胀器容量
50l	50	78	2×4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	10
100l	100	127	2×6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	15
300l	300	327	4×6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	20
500l	500	509	4×9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	25
1000l	1000	1017	4×12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	40
2000l	2000	2154	4×15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	80
3000l	3000	3201	5×15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	100
4000l	4000	4020	5×15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	120
5000l	5000	5170	5×18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	140

单层反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

电加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

蒸汽加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

循环导热油加热反应釜（按材质可划分为不锈钢、碳钢）

搪瓷反应釜（耐强酸、强碱）

售后条款

厂家货源正品

所有产品均为莱州隆和化工机械厂家生产全新设备

关于尺码

尺寸仅为参考尺寸，以实物为准。

关于颜色

颜色可以根据客户喜欢喷涂。

关于客服

如果没有及时回复你，可以电话联系1345552727，李经理

关于售后

我们将提供完整的售后服务，所售产品均为厂家全新正品，质保一年，终身维修，正常磨损及人为损坏除外

关于发货

我们合作的物流德邦物流，佳吉物流，天地华宇，或

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是隆和，型号是500L，容积是500（L），电热功率是4*9（Kw），内锅尺寸是900（mm），外径尺寸是1100（mm），电机功率是3（kw），搅拌转速是85（转/分），重量是930（kg），结构类型是开式，连接形式是对接法兰，密封形式是填料密封，规格是500l