

# FFC/FPC软排线 连接线8P/10P/12/14/16/18/20/30/40Pin 0.5/1.0mm

产品名称	FFC/FPC软排线 连接线8P/10P/12/14/16/18/20/30/40Pin 0.5/1.0mm
公司名称	深圳市福田区芯鸿诺电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:芯鸿诺 型号:FPC/FFC软排线
公司地址	广东深圳市福田区华强北华强电子世界三店3A060
联系电话	86 0755 83572357

## 产品详情

ffc/fpc软排线4p/6p/8p/10p/12p/14p/16p/18p/20p/30p/40pin~100pin

0.5mm 1.0mm间距上千种规格现货

承接各种规格订做（详情请咨询在线旺旺或qq）此链接请勿直接拍，购买前请咨询客服！

产品名称	型号	类型	间距	芯数	总宽	总长
ffc软排线	4p~80p	a/b型	0.5/1.0mm	4p~80p	$(n+1)*\text{间距}=w$ mm	lmm

购买前请提供以下几个参数：

1：p=位=芯（数铜线）

2：线总长（单位mm）

3：间距（两线中间点的距离）线总宽（单位mm）（头次接触排线的客户建议给总宽）

4：方向：a同向（金属面在同一面）b反向异侧（金属面在不同面）

e型（一头插一头焊）g型（两头焊接）

如图：

亲们注意：

ffc排线在使用插接过程中不要直接用手指去触摸金手指，这样容易造成氧化。出厂前我们对产品都做了抽样拉力及柔韧性测试。插入连接器端子时排线要放平，不要斜着插入以免对插接端造成损伤。如果是客户朋友使用方法不当造成的损失，我司不承担责任

问：请问ffc软排线怎么区分正面及反面？

答：如果排线两端的金手指（或蓝色补强板）在同一面，就叫同向线（或同面线）；如果排线两

端的金手指（或蓝色补强板）在不同面，就叫反向线（或异面线）

问：出厂前你们做过哪些测试？

答：出厂前我们对产品进行了附着力测试、柔韧性测试、高温测试、高电压低电阻测试。

问：请问贵司有sgs报告吗？

答：我们的产品全是通过环保测试的、通过第三方权威机构认证的。检验报告，质量保证书全部

有的，请放心购买。

ffc排线参数说明：

- 1.额定温度：80 ° c
- 2.耐电压：60v
- 3.在20 最大导体电阻：25 /km
- 4.该产品具有柔软性、抗酸性、耐油性、防潮、防霉等特性。
- 5.胶料：pet材料
- 6.导体使用镀锡铜线

本产品的加工定制是是，品牌是芯鸿诺，型号是FPC/FFC软排线，芯数是4Pin~80Pin，护套材质是PE，材料形状是扁线，拉伸强度是1.3KGF，电线最大外径是0.3（mm），绝缘厚度是0.12（mm），产品认证是

