

# TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆 4x6

产品名称	TVVB电梯扁电缆 SPCFLAT-ELEVATOR-YY电梯电缆 4x6
公司名称	上海上力特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SPC上力缆 型号:SPCFLAT-ELEVATOR-YY
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪运路28号
联系电话	021-57137571 18017755998

## 产品详情

tvvb电梯扁电缆 spcflat-elevator-yy电梯电缆

电缆名称：

tvvb电梯扁电缆 spcflat-elevator-yy电梯电缆 tvvb扁电缆 tvvb扁平电缆 tvvb电缆 tvvb电梯专用扁电缆 tvvb电梯随行扁电缆 tvvb钢丝加强扁电缆 电梯专用扁电缆 电梯用扁平电缆 电梯专用随行扁电缆 电梯用随行扁平电缆 电梯用扁电缆 电梯用扁平电缆 灰色电梯电缆 灰色电梯扁平电缆 随行电缆 随行扁电缆 随行扁平电缆 天车扁电缆 电镀天车电缆 电镀天车专用扁电缆 电镀天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合vde 0295及iec 60288第5类导体

绝缘：特殊pvc混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

spcflat-elevator-jz-yy黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

spcflat-elevator-jb-yy彩色芯线、带黄绿双色线

spcflat-elevator-oz-yy黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

spcflat-elevator-ob-yy彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊pvc混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合iec 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500v

测试电压：2500v

导体电阻20℃：根据vde 0295及iec 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 mΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：移动安装  $10 \times d$  ( 电缆外径 )

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构
电梯扁电缆	tvvb ( 一字排列 )	300/500v	2 ~ 24	多股绞合导体
电梯扁电缆	tvvb ( 梅花排列 )	300/500v	12 ~ 66	多股绞合导体
电梯扁电缆	spcflat-elevator-yy	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

本产品的加工定制是是，品牌是SPC上力缆，型号是SPCFLAT-ELEVATOR-YY，线芯材质是裸铜线，芯数是4，护套材质是特殊弹性体PVC，电线最大外径是32 ( mm )，护套厚度是1.4 ( mm )，标称截面是6 ( mm<sup>2</sup> )，产品认证是QB