

# 福禄克Fluke 789 ProcessMeter™ 回路校准万用表F789(id:u132)

产品名称	福禄克Fluke 789 ProcessMeter™ 回路校准万用表F789(id:u132)
公司名称	上海雨芯仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 测量范围:见说明书
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2033室
联系电话	18916191359

## 产品详情

fluke 787是第一款组合了数字万用表和回路校准器的过程万用表，使过程技术人员能力倍增。现在，福禄克推出了更加优秀的新型号 - fluke 789回路校准多用表。fluke 789具有24v回路电源，进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源；内置有可选的250 ohm回路电阻，而无需单独携带负载电阻。fluke 789让您携带更少，完成更多。

### 倍增您的能力

fluke 787是第一款组合了数字多用表和回路校准器的过程多用表，使过程技术人员能力倍增。现在，福禄克推出了更加优秀的新型号 - fluke 789回路校准多用表。fluke 789具有24v回路电源，进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源；内置有可选的250 ohm回路电阻，而无需单独携带负载电阻。fluke 789让您携带更少，完成更多。

fluke 789的主要特点24 v 回路电源双显示大屏幕增强的背光，2 级亮度可调ma 输出功能下提供 1200 ohm 的驱动能力带回路电源的hart模式，内置 250 ohm 电阻器0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 ma 输出之间进行切换，方便快速满度检查电池舱门方便更换电池

技術指標		
電流測量	量程	0-1 a ac or dc
	分辨率	1 ma
	準確度	0.2% + 2 lsd (dc)
輸出電流	量程	0-30 ma
	分辨率	0.001 ma
	準確度	0.05% + 2 個最低有效位
	量程	0-20 ma or 4-20 ma
	分辨率	0.05% 滿量程

	驅動能力	24 v 或 1200 @ 20 ma
頻率		至 19.999 khz, 0.005% - 1 個最低有效位。
連續性		阻抗小於 < 100 時發
電壓測量	量程 分辨率 準確度	0-1000 v ac (真有效值) 0.1 mv 至 1.0 v 0.1% 讀數 + 1 個最低有效位
電阻測量		達 40 m , 0.2% + 1 個最低有效位
二極管測試		2.0 v 顯示二極管電壓降
顯示電流和滿量程的百分比		是
自動步進、自動斜坡		是

環境參數	
工作溫度	-20 ° c 至 55 ° c
儲存溫度	-40 ° c 至 60 ° c
濕度 (無冷凝)	95% 至 30 ° c 75% 至 40 ° c 45% 至 50 ° c 35% 至 55 ° c
溫度係數	0.05 x (準確度標稱值) / ° c (當溫度 < 18 ° c 或 > 28 ° c)

安全技術參數	
電氣安全	其設計符合 iec 1010-1 , ansi/isa s82.01-1994 和 can/csa c22.2 no. 1010.1-92。
過電壓類別	iec 1010-1 cat iii 1000 v iec 1010-1 cat iv 600 v
最大電壓	1000 v 有效值

機械和一般參數	
尺寸	50 x 100 x 203 mm
重量	600 g
電池	4 顆 aa 型號鹼性電池
保固期	3 年

電池壽命	140 小時，典型值(測量)；10 小時，典型值(輸出 20 ma)。
震動和振動	隨機，2 g, 5-500 hz。 1 米跌落試驗

型号名称	描述
fluke 789	过程万用表ac175 鳄鱼夹四节 aa型号 1.5 v 碱性电池 (已安装) t171 安全设计的测试线组
clips	
ac220	suregrip™ 鳄鱼夹
ac280	suregrip™ 挂勾探针
ac283	suregrip™ 探针
ac285	suregrip™ 鳄鱼夹
ac87	大负荷母线测试夹套件
ac89	大负荷绝缘刺针测试夹
bp980	双橡胶插头套件
test probes	
t1910	电气测试探头组
tp38	slim reach 测试探头组
tp1	slim reach 测试探头组
tp2	slim reach 测试探头组
tp220	suregrip™ 工业测试探头
tp4	slim reach 测试探头组
tp74	灯笼式探针测试探头组
tp80	电子测试探头组
tp912	t1910的替换探针
tp920	测试探头适配器套件

光纤测试	
fom 光缆计	fom 光缆计
fos-850	光缆光源
fos-850/1300	光缆光源
机套和挂件	
c100	万用表和附件包
c125	仪表包
c25 软携包	软携包
c510	仪表真皮包
c781	软携包
cxt80	豪华包
fluke metercleaner™ 纸巾	fluke metercleaner™ 纸巾
tpak	toolpak™
测试线，探头和线夹	
85rf	85rf 高频探头
tl80a	基本电气测试线组
电流钳	
i1010	交/直流电流钳
i200	交流电流钳
i410	交/直流电流钳
软件	
flukeview forms	flukeview forms 软件，含电缆
高压探头	
80k-15	高压探头
80k-40	高压探头

80k-6	高压探头
压力	
pv350	压力真空模块
test leads	
h900	测试线支架
tl220	suregrip™ 工业测试线组
tl221	suregrip™ 延长测试线组
tl222	suregrip™ 硅树脂防热测试线
tl223	电气测试线组
tl224	suregrip™ 隔热测试线
tl26a	tl26a 60 英寸长5 路测试引线组
tl27	大负荷测试线组
tl28a	tl28a 63 in. 鳄鱼夹测试线组
tl40	伸缩式探针测试线组
tl71	超值测试线组
tl75	hard point™ 测试线组
tl76	多合一测试线组
tl81a	豪华型电气测试线组
tl930	接插线组(60 cm)
tl932	接插线组(90 cm)
tl935	接插线套件(60, 90, 120 cm)
tl940	微型挂勾测试线组
tl950	微型探针测试线组
tl960	微型挂勾测试线组

tl970	挂勾和探针套件
tl238	一套高能环境用 tl238 suregrip™ 测试引线
温度	
80pk-24	suregrip 气体温度探头
80pk-26	suregrip 锥形温度探头
80t-150ua	通用温度探头
80tk	热电偶模块

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，测量范围是见说明书，输出端参数是见说明书，准确度等级是见说明书，外形尺寸是见说明书（mm），重量是见说明书（kg），型号是F789