足浴盆铝制加热管 足浴盆配件PTC加热管自动恒温 节能加热棒

产品名称	足浴盆铝制加热管 足浴盆配件PTC加热管自动恒温 节能加热棒
公司名称	平阳县秉泰按摩器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JZZBT 型号:008
公司地址	平阳县昆阳镇新欣村新村路32号
联系电话	18058376006

产品详情

电线符合美标ul认证标准（有认证书）安产品要求切割成要求长度。

黄纸（聚酰亚胺薄膜）（有测试报告）安产品要求切割成要求长度

ptc发热片安工艺要求配方组成加热管，再用60吨液压机压制成型，成型后先用万用表测试是否有漏电----------干烧（用220v的1.5倍的电压干烧3分钟）----------测试功率（当水温达到40°c时的功率是1000w+5%-10%）----------用3750v的高压测试耐压2秒钟，且泄漏电流在2ma以内。

特 点：

①.主要应用于静态特加热的足浴盆产品或以循环

加热的高档足浴盆产品上面。

②.漏电流小，寿命长，使用安装方便，不易损坏。

③.加热液体（如水）时，液体烧干后，ptc发热体

不会损坏，产品质量在同行中处于领先水平。

适用范围：足浴盆，足浴器，洗脚盆、电加热器。

注意：ptc炸片测试是必须要通过，而且出厂的ptc加热器必须全部测试。

此款ptc加热管，产家直销。质量保证。欢迎亲们订购！

本产品生产流程如下：

电线符合美标ul认证标准（有认证书）安产品要求切割成要求长度。

黄纸（聚酰亚胺薄膜）（有测试报告）安产品要求切割成要求长度

ptc发热片安工艺要求配方组成加热管，再用60吨液压机压制成型，成型后先用万用表测试是否有漏电----------干烧（用220v的1.5倍的电压干烧3分钟）----------测试功率（当水温达到40°c时的功率是1000w+5%-10%）----------用3750v的高压测试耐压2秒钟，且泄漏电流在2ma以内。

产品型号 多样，欢迎选购。价位不一样，如下；

长度13cm　　直径2.3-2.5　　功率；800-1000w　　价格是15元

长度11cm　　直径1.4-1.6　　功率；600w　　价格是20元

长度13cm　　直径1.4-1.6　　功率；600w　　价格是20元

长度18cm　　直径1.4-1.6　　功率600w　　价格是28元

长度18cm　　直径2.3-2.5　　功率600-800w　　价格是25元

长度10 cm　　直径2.3-2.5　　功率600-800w　　价格是25元

本产品的加工定制是是，品牌是JZZBT，型号是008，材质是铝管，功率是600-1000（W），工作电压是220（V），管径是23-25（mm），主要用途是足浴盆加热，产品认证是3C认证，使用寿命是2（h）