

# 无线烟雾探测器SS-168，无线式光电烟雾报警器SS-168无线烟感004

产品名称	无线烟雾探测器SS-168，无线式光电烟雾报警器SS-168无线烟感004
公司名称	深圳市安堡莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安堡莱 型号:PA-S168P 类型:无线烟感
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路康发科技工业园5栋2楼
联系电话	15889821848 15889721848

## 产品详情

### 产品描述：

采用光电式或离子式烟雾传感器的报警器工作稳定可靠，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。本报警器可用于对各类早期火灾发出的烟雾及时做出报警，产品体积小，并且可把无线发射和火灾烟雾传感器有机地结合。单独使用时：先在欲监控的厅室的天花板上固定它的安装底座，本报警器内接上电池，再将它旋入安装底座。工作状态下，一旦探测到防范空间的烟雾浓度和持续时间达到报警值时，立即蜂鸣器鸣响报警。与无线防盗报警系统配套时：安装和使用与单独使用一样，本报警器报警时，还会同时发射无线信号给无线防盗报警主机，报警主机无论是处于布防还是撤防状态都会做出报警反应（更响的警号鸣响、同时自动拨打预设电话报警）。这种使用方式，报警范围更广，家中无人时发生火警也能及时掌握，以便第一时间做出反应。

### 功能特点：

光电探测方式 吸顶安装 光学迷宫 采用低功耗 cmos 微处理器 特殊防潮设计 独立 / 有线联网 / 无线输出方式（可选） 具有手动测试功能 工作性能稳定可靠 单面 pcb 工艺 采用超薄式结构设计 结构设计独特，防尘、防虫、抗外界光线干扰

### 技术参数：

传感器：光学腔迷宫工作电压：9vdc/12vdc工作电流：静态电流小于10ua，报警工作电流10-30ma

烟雾灵敏度：符合 ul217 号标准，测试值每英尺 3.2%

微弱灰烟探测器有反应工作环境：-10 ~50 报警音量：10 英尺处为 85

分贝报警输出：独立型：现场声光报警 有线型：现场声光报警，有线输出开关信号(可定制) 无线型：现场声光报警，无线发射(频率315/433mhz可选)，无线发射距离空旷50m(可定制)外型尺寸：r=105mm，h=35mm qq:981578808

本产品的品牌是安堡莱，型号是PA-S168P，类型是无线烟感，工作电源是DC9V，探测方式是光电式，环境温度是-10-50（ ），环境湿度是90%RH（%），尺寸是107\*35mm，使用范围是消防防火场所