无线烟雾探测器SS-168，无线式光电烟雾报警器SS-168无线烟感004

产品名称	无线烟雾探测器SS-168，无线式光电烟雾报警器SS-168无线烟感004
公司名称	深圳市安堡莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安堡莱 型号:PA-S168P 类型:无线烟感
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路康发科技工业园5栋2楼
联系电话	15889821848 15889721848

产品详情

产品描述：

采用光电式或离子式烟雾传感器的报警器工作稳定可靠，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 本报警器可用于对各类早期火灾发出的烟雾及时做出报警，产品体积小巧，并且可把无线发射和火灾烟雾传感器有机地结合。 单独使用时：先在欲监控的厅室的天花板上固定它的安装底座，本报警器内接上电池，再将它旋入安装底座。工作状态下，一旦探测到防范空间的烟雾浓度和持续时间达到报警值时，立即蜂鸣器鸣响报警。 与无线防盗报警系统配套时：安装和使用与单独使用一样，本报警器报警时，还会同时发射无线信号给无线防盗报警主机，报警主机无论是处于布防还是撤防状态都会做出报警反应（更响的警号鸣响、同时自动拨打预设电话报警）。这种使用方式，报警范围更广，家中无人时发生火警也能及时掌握，以便第一时间做出反应。

功能特点：

◆ 光电探测方式◆ 吸顶安装◆ 光学迷宫◆ 采用低功耗 cmos 微处理器◆ 特殊防潮设计◆ 独立 / 有线联网 / 无线输出方式（可选）◆ 具有手动测试功能◆ 工作性能稳定可靠◆ 单面 pcb 工艺◆ 采用超薄式结构设计◆ 结构设计独特，防尘、防虫、抗外界光线干扰

技术参数：

传感器： 光学腔迷宫工作电压： 9vdc/12vdc工作电流： 静态电流小于10ua，报警工作电流10-30ma
烟雾灵敏度： 符合 ul217 号标准，测试值每英尺 3.2%
微弱灰烟探测器有反应工作环境： -10°C~50°C报警音量： 10 英尺处为 85
分贝报警输出： 独立型：现场声光报警 有线型：现场声光报警，有线输出开关信号(可定制) 无线型：现场声光报警，无线发射(频率315/433mhz可选)，无线发射距离空旷50m(可定制)外型尺寸： r=105mm，h=35mm qq:981578808

本产品的品牌是安堡莱，型号是PA-S168P，类型是无线烟感，工作电源是DC9V，探测方式是光电式，环境温度是-10-50（℃），环境湿度是90%RH（%），尺寸是107*35mm，使用范围是消防防火厂所