

广式球阀不锈钢广式球阀光面抛光球阀

产品名称	广式球阀不锈钢广式球阀光面抛光球阀
公司名称	东莞市琼思阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QS 型号:Q11F 材质:不锈钢
公司地址	东莞市长安镇锦厦S358省道390号长安商贸城五金广场B2栋36号
联系电话	86-076982777077 15377777764

产品详情

不锈钢广式球阀

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或者全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米、大到几米，从高真空至高压力都可应用。

广式球阀按其通道位置可分为直通式，三片式球阀和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。广式球阀安装与维护应注意以下事项：

- 1.要留有阀柄旋转的位置。
- 2.不能用作节流。
- 3带传动机构的球阀应直立安装。

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
 2. 结构简单、体积小、重量轻。
 3. 紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
 4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
 5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
 6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
 7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
- 球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

本产品的品牌是QS，型号是Q11F，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN15（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100