

# 城市供水管网工程项目管道安装连接专用伸缩器 伸缩节

产品名称	城市供水管网工程项目管道安装连接专用伸缩器 伸缩节
公司名称	永嘉县响达阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:响达 型号:VSSJA-2
公司地址	永嘉县江北街道塘头村西河路19号
联系电话	86-0577-67351741 13868632837

## 产品详情

伸缩器连接方式：法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。使用范围：由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

1. 该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
  2. 该产品内管材分为铸铁（ht）、镀锌（dx）和钢制（sf）三种。工作压力分pn6、pn10、pn16三种。
  3. 安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。
  4. 法兰连接采用gb4216.3 - 4126.5标准。
  5. 如选用其它规格可另行生产。
- 伸缩器连接方式：法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。
- 伸缩器安装注意事项：
- 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
  - 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
  - 3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
  - 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
  - 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
  - 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
  - 7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。
  - 8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25ppm。

本产品的加工定制是是，品牌是响达，型号是VSSJA-2，产品别名是伸缩器，适用范围是于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程，标准是国标，类型是直通

式，压力范围是0.6-1.6MPA，连接形式是法兰，材质是铸钢，规格是DN500