

KJ1072B-001 远程无线传输模块

产品名称	KJ1072B-001 远程无线传输模块
公司名称	重庆市开谨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开谨 型号:kj1072b-001 传输距离:15KM
公司地址	中国 重庆市南岸区 重庆市南岸区茶园长电一支路12号
联系电话	86 023 62497813 15823971866

产品详情

品牌	开谨	型号	kj1072b-001
传输距离	15KM	频道	网络接口: 10Mbps/100Mbps RJ45
频率	2312MHz-2712MHz	波特率	发射功率: 0dBm-28dBm
增益	传输速率: 符合802.11n标准, 最高支持300Mbps	功率	8瓦

远程无线传输模块

产品简介：

kj1072b-001远程无线传输模块是一种实现局域网互连的存储转发设备，用于室外图像数据传送，在无遮挡的情况下其传输距离最大可达15公里。

利用远程无线传输模块，可将那些难以接线的场所、办事处、经常变动的工作场所、大型厂区内多个建筑连接起来。只须在现场构建临时网络连接，就可实施网上直播。不受地势影响，不需要架线挖沟，施工速度快，综合成本低，可随时增加链路，安装、扩容方便，能根据客户需求灵活定制专网。

功能特点：

极高的传输性能

采用2312mhz-2712mhz频率传输，可避开干扰较多的2.4g频段，确保信号传输的稳定性；300mbps的无线

传输标准，满足高清音视频信号传递需求。

出色的安全性能

采用国际先进的加密算法技术，支持wpa/wpa2无线加密协议，并对传输内容进行加密，确保通信数据不被截取；内置多重看门狗，确保设备稳定运行。

安装维护方便

设备小巧，无需复杂布线，只需对设备进行供电即可使用；设备支持ssh、telnet、web设置等多种维护方法和软调试功能，当发生错误无法通信时，自动恢复到上一次正常通信状态，极大地简化维护难度。

技术参数：

处理器类型:	400mhz mips高速处理器
内存:	32mb sdram , 8mb flash
网络接口:	10mbps/100mbps rj45
发射功率:	0dbm-28dbm
通信频率:	2312mhz-2712mhz
传输速率:	符合802.11n标准，最高支持300mbps
网络安全:	采用tkip、aes高级加密算法
传输距离	无遮挡情况下可达到15km
最大功耗:	8瓦
电源:	12v-24v , 0.5a , poe方式供电
工作温度:	-30 -80