

透平油真空滤油机、透平油滤油机、汽轮机油滤油机

产品名称	透平油真空滤油机、透平油滤油机、汽轮机油滤油机
公司名称	重庆市陆顺科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区新桥村金竹沟88号
联系电话	86 023 65226600/65226037

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	恒佳	型号	TY-100
额定流量	6000 (m3/h)	工作压力	0.5 (Mpa)
工作噪声	70 (dB)	进出口管径	40 (mm)
破乳化值	15 (min)	清洁度	其他 (NAS)
外形尺寸	152*140*200 (mm)	有效过滤面积	其他 (cm ²)
整机功率	45 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

用于电力、冶金、化工等领域。对蒸汽轮机、水轮机、燃汽轮机及汽轮发电机组的透平油在线净化。使运行中的油尚未劣化就得到及时净化，也能对已经串汽、漏水、老化、含酸、多泡、乳化的油品做净化处理。能快速、高效除去油中的水分、气体、杂质。使油品的各项质量指标满足《gb/t7596-2000运行中汽轮机油质量标准》的要求。保证机组调节、润滑系统正常工作，延长机组的维修周期。可在线破乳、脱水、除酸、除杂，使严重浑浊乳化的透平油变得清澈透明。特点：

采用大面积立体闪蒸技术，具有很强破乳、除水能力。采用国内外最新工艺、集重力法、汽化法、凝聚法、真空分离、机械过滤等优点于一体。精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，纳污量大，能有效去除油中机械杂质。加热系统采用最优化的管路设计，确保加热均匀，油温稳定。先进的自动恒温控制系统、自动液化控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统，以及精良的配置，保证设备高性能运行。在线滤油，可无人运行，运行状态由指示灯显示。整机设有连锁安全保护，进油与加热系统连锁，避免误操作带来的不利影响。本机人性化设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

可选模式：

根据用户的需求可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。根据用户的需求可与油再生装置联机组合，脱除油中的油泥、胶质等氧化物。根据用户的需求可选配过滤后油质检测设备。整机结构可制作成移动式、固定式、车载式。可制作成全封闭式、棚罩式、敞开式。根据用户的喜好可任意选择设备颜色。