

XMTE-6000 系列温控仪 AOYI奥仪温控仪表温控器

产品名称	XMTE-6000 系列温控仪 AOYI奥仪温控仪表温控器
公司名称	上海奥仪电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥仪 型号:XMTE-6000
公司地址	上海市松江区宝胜路18号6幢402室A区
联系电话	13906649676 18939883822

产品详情

上海奥仪电器有限公司生产的智能温控仪规格齐全，控温精确。

欢迎大家咨询合作

电话：18939883822 021-67679126 qq:2871606678

由于控制方式不同，价格也不相同，我把型号和价格列表放在下面，方便您采购。

dc12v电压输出类温控表

输出电压为dc12v 最大负荷电流：60ma

主要用于控制固态继电器ssr- da、ssr3- da的通断来调节控温：

最多支持两路报警：支持常用温度传感器：k、j、e、pt100(可自由切换)

(温度传感器我公司也有生产，可配套采购)

xmte-6581-491 70元/只 一路上线报警

xmte-6681-491 70元/只 一路下线报警

xmte-6181-491 75元/只 两路报警

xmte-6081-491 67元/只 无报警

继电器输出类温控仪

继电器触点通断输出，触点容量：250vac/3a（阻性）

主要用于控制交流接触器或中间继电器通断来调节控温

最多支持两路报警，支持常用温度传感器输入：k、j、e、pt100(可自由切换)

xmte-6531-491 70元/只 一路上线报警

xmte-6631-491 70元/只 一路下线报警

xmte-6131-491 75元/只 两路报警

xmte-6031-491 67元/只 无报警

xmt -6000系列

xmte-6000安装尺寸

1、一台仪表支持多种热电偶自由切换（注：热电偶与热电阻的输入接线不同，而且xmtg系列输入cu50热电阻时需要定做）：

2、继电器输出型：应用于控制交流接触器、大功率继电器或小功率负载等；

触点耐压：250vac

触点电流：阻性 2a、感性 1a、容性 0.5a

3、4-20ma输出型：应用于控制移相调压模块（scr-1a、scr3-1a）或直接控制4-20ma信号型电磁阀们：转换电压为dc12v.

4、dc12v输出型：应用于控制固态继电器（ssr-da、ssr3-da）或其他dc12v工作电源负载等，输出最大电流为80ma.

本产品的加工定制是是，品牌是奥仪，型号是XMTE-6000，测量范围是0-400，测量精度是0.5级，外形尺寸是48*96*80（mm），显示方式是数码管