

电控柴油机监控仪表 替代Murphy摩菲 符合J1939协议

产品名称	电控柴油机监控仪表 替代Murphy摩菲 符合J1939协议
公司名称	郑州森鹏电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:发动机CAN监控仪 品牌:森鹏
公司地址	郑州高新区翠竹街1号28幢1单元3层03号
联系电话	86-0371-56657201 037186533600 15617830220

产品详情

spc1-m201a

发动机can监控仪

功能特点 具备can通讯接口； 功能1：可显示发动机转速、水温、油压、电压、累计时间、发动机故障等信息，显示内容 可根据客户要求定制；

功能2：转速超过400rpm管脚5输出电源电压， 切断起动线路；

符合j1939协议，适用康明斯、潍柴等国内外 各种电控发动机；

自主研发，专业汽车级元器件质量保证，高可 靠性。典型应用

工程机械、特种车辆、发电机组 路桥、船舶、石油、矿山设备行业

技术参数

工作电压	dc9v ~ 32v
工作温度	-35 ~ 80
抗振性能	符合10 ~ 500hz扫频振动标准
外形尺寸	85l × 57w × 61.6h mm
可视角度	170 °
显示效果	阳光下清晰可见

防护等级

正面ip66

电路保护

具备正负极接反保护

外型尺寸、接线及引脚

一.引脚定义

- | | |
|---|------------------------|
| 1.输入量 (备用) | |
| 11.输入量 (备用) | |
| 2.输入量 (备用) | |
| 12.输入量 (备用) | |
| 3.输入量 (备用) | 13.输入量 (备用) |
| 4.电源- | 14.空 |
| 5.起动控制输出 (转速超过400rpm
输出电源电压, 电流小于0.7a) | 15.电源输出 (备用, 5v、300ma) |
| 6.电源+ | 16.485总线a |
| 17.485总线b | |
| 7.开关量输入 (备用) | 18.空 |
| 8.can-l | |
| 19.shild屏蔽层 | |
| 9.频率量 (备用) | 20.空 |
| 10.can-h | |

产品实物照片

显示界面一

显示界面二

监控仪底部

监控仪侧部

产品优势

- 1.高智能化：集成7项功能，体积小，外部接线简单，简化主机厂控制线路。
- 2.成本低：可替代主机厂散装的电器件，为主机厂节约成本。
- 3.质量可靠：采用汽车级电子元器件、进口接插件、可长期适应车辆严酷的应用环境。
- 4.该产品符合qc/t 413-2002（汽车电气设备基本技术条件）的各项技术要求。
- 5.电磁兼容性符合国际标准iso 7637（道路车辆-传导和耦合的电气骚扰）的要求。
- 6.接线管脚具备反接保护功能、过电流、过电压自动断电保护功能。
- 7.2.4英寸oled固态显示屏，外观精美，显示效果出众，耐低温环境。

注意事项

1、运输与储存

运输过程中请确认包装完好；适用于公路、铁路、航空货运。

贮存时，仪表应放在原包装内，保存环境应保持清洁，环境温度不超过-40 ~ +80 ，相对湿度不超过85%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。产品若在仓库内贮存，应在原包装下置于货架上，其叠放高度不得超过3层。产品内包装拆封后不宜贮存。

2、保修期限

本产品自出售之日起十八个月内，在说明书规定的使用条件下，如发现由于产品本身质量原因造成的故障和损坏，本公司将给予免费维修或更换。若合同有要求，按合同约定执行。人为损坏或碰撞划伤不在保修范围。

3、其他说明

产品如做局部修改，可能造成与本说明书不一样的地方，望您能够谅解。

本产品的加工定制是是，类型是发动机CAN监控仪，品牌是森鹏，型号是SPC1-M201A，测量范围是发动机转速、水温、油压、电压、累计时间等，安装方式是盘面式，精确度是98%以上，分辨率是高清，外形尺寸是85L*57W*61.6H（mm），特点是体积小，功能齐全，价格实惠，适用机型是电控发动机