

# 华清仪表WSS双金属温度计

产品名称	华清仪表WSS双金属温度计
公司名称	江苏华清仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华清仪表 型号:WSS
公司地址	江苏淮安市金湖县工业园区
联系电话	86-051786850101 13915184678

## 产品详情

### 华清仪表wss双金属温度计应用

双金属温度计配合各式安装套管，满足不同压力等级要求。可以测量各种过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

### 技术参数

- 标度盘公称直径：100、150
- 精度等级：（1.0），1.5
- 热响应时间：40s
- 防护等级：ip55
- 连接尺寸：m20 × 1.5，npt1/2

### 外形及尺寸

形式	d	a	b	e	d
径向型	105	23	73	-	8

					10
	155	23	73	-	
轴向型	65	50	110	34	
	105	50	110	34	
万向型	105	23	178	120	
	155	23	178	120	
电接点轴向	128	40	135	-	
电接点径向型	128	72	150	42	
电接点万向型	128	40	175	98	

### 型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护和材料	规格	公称压力	安
wss-403s	-80 ~ +40	1.5	1cr18ni9ti	150	30mpa	虫
wss-503s	-40 ~ +80		304	200		
	0 ~ 50		316	250		
wss-413s	0 ~ 100		316l	300		
wss-513s	0 ~ 150		哈氏c-276	350		
	0 ~ 200			400		
wss-483s	0 ~ 300			500		
wss-583s	0 ~ 400			550		
	0 ~ 500					

WSSX-403s						
WSSX-413s						
WSSX-483s						
wss-403I					1.5-40mpa*	
wss-503I						
wss-413I						
wss-513I						
wss-483I						
wss-583I						
WSSX-403s						
WSSX-413I						
WSSX-483I						

: 1) 可配各式安装套管，热安装套管形式详见tk07.01；

2) 保护管其余材质根据协议订货；

3) 打“\*”表示公称压力根据法兰压力等级而定，详见tk04.01

选型须知 1) 型号 2) 精度等级 3) 测温范围 4) 安装固定形式 5) 热安装套管形式 6) 插入长度 例a：万向型双金属温度计，测温范围0-400，热安装套管th01f，插入长300mm，wss-83th01f，0-400，l=300

江苏华清仪表有限公司是一家仪器仪表的企业，是批准注册的企业。主营热电阻、热电偶、压力表、压力变送器、流量计及相关配套产品、仪表元件，公司位于中国江苏金湖县金湖县工业园区。江苏华清仪表有限公司与企业建立了合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

本产品的加工定制是否，品牌是华清仪表，型号是wss，类型是热套式双金属温度计，测量范围是-80 ~ +500（ ），结构型式是可调角型，表面直径是100、150（mm），精度等级是（1.0），1.5