华清仪表WSS双金属温度计

产品名称	华清仪表WSS双金属温度计
公司名称	江苏华清仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华清仪表 型号:WSS
公司地址	江苏淮安市金湖县工业园区
联系电话	86-051786850101 13915184678

产品详情

华清仪表wss双金属温度计应用

双金属温度计配合各式安装套管，满足不同压力等级要求。可以测量各种过程中的-80～+500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

技术参数

· 标度盘公称直径：100、150

· 精度等级：（1.0），1.5

· 热响应时间：≤40s

· 防护等级：ip55

· 连接尺寸：m20×1.5，npt1/2

外形及尺寸

形式	d	a	b	e	d
径向型	105	23	73	-	φ8

	155	23	73	-	φ10
轴向型	65	50	110	34	
	105	50	110	34	
万向型	105	23	178	120	
	155	23	178	120	
电接点轴向	128	40	135	-	
电接点径向型	128	72	150	42	
电接点万向型	128	40	175	98	

型号及规格

型号	测温范围°C	精度等级	保护和材料	规格	公称压力	安
wss-403s	-80～+40	1.5	1cr18ni9ti	150	≤30mpa	蚓
wss-503s	-40～+80		304	200		
wss-413s	0～50		316	250		
wss-513s	0～100		316l	300		
wss-483s	0～150		哈氏c-276	350		
wss-583s	0～200			400		
	0～300			500		
	0～400			550		
	0～500					

wssx-403s						
wssx-413s						
wssx-483s						
wss-403l					1.5-40mpa*	法
wss-503l						
wss-413l						
wss-513l						
wss-483l						
wss-583l						
wssx-403s						
wssx-413l						
wssx-483l						

★：1）可配各式安装套管，热安装套管形式详见tk07.01；

2）保护管其余材质根据协议订货；

3）打“ * ”表示公称压力根据法兰压力等级而定，详见tk04.01

选型须知 1）型号 2）精度等级 3）测温范围 4）安装固定形式 5）热安装套管形式 6）插入长度 例a：万向型双金属温度计，测温范围0-400°C，热安装套管th01f，插入长300mm，wss-83th01f，0-400°C，l=300

江苏华清仪表有限公司是一家仪器仪表的企业，是批准注册的企业。主营热电阻、热电偶、压力表、压力边送器、流量计及相关配套产品、仪表元件，公司位于中国江苏金湖县金湖县工业园区。江苏华清仪表有限公司与企业建立了合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

本产品的加工定制是否，品牌是华清仪表，型号是wss，类型是热套式双金属温度计，测量范围是-80～+500℃（℃），结构型式是可调角型，表面直径是100、150（mm），精度等级是（1.0），1.5