

# MOL系列离心摩擦耦合器(摩擦式联轴器)

产品名称	MOL系列离心摩擦耦合器(摩擦式联轴器)
公司名称	泰安益达力矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:摩擦式联轴器 品牌:力达
公司地址	山东泰安市新泰市羊流工业园
联系电话	0538-6905108 13665380898

## 产品详情

### mol系列离心耦合器(摩擦式联轴器)

#### 工作原理：

不需任何介质，利用电动机转速的增加所产生的离心磨擦力带动机械工作。静止时，离心摩擦块轻贴偶合轮；电动机启动时，在近于空负荷的状态下运转，随着电机转速的增加，装在机芯上的三个离心块对偶合轮的压力也在增大，摩擦力距逐渐提高，带动偶合轮运转，并通过偶合轮上的华健带动减速机运转，当轮转速达到1100r/min转以上时，摩擦力矩与该型号电机传递力矩持平；1470r/min时，离心摩擦轮与偶合轮同步运行。严重超载或形成堵转工况时，负荷会超过摩擦力矩的输出功率。摩擦块打滑，从而实现保护电机的功能。

#### 技术优点：

#### 使用寿命长：

新机安装无事故运行时间：皮带输送机六至十个月；刮板输送机三至五个月

整机有效运行时间：皮带输送机两年以上（更换易损配件）；刮板输送机一年以上（更换易损配件）

#### 高产高效：

安全生产无事故时间长、维修费用低，节约材料费、降低劳动强度。

#### 过载保护性能强：

近于空载起动、电流低、严重超载时摩擦块打滑，在短时间内破损失效。

软起动效果，点动效果好：

限距摩擦式偶合器产品中，本偶合器所独有软起动性能强，起动平稳。

恢复率高：

整机修复率在90%以上。维护简单，更换易损部件即可恢复原机功能。

使用方便：

不加水、不加油、安装后直接使用。

本产品的是否进口是否，联轴器类型是摩擦式联轴器，品牌是力达，型号是MOL系列，公称转矩是多种（N.m），轴孔是多种，外形尺寸是多种（mm），许用转速是1100-1470（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货