

# 液压闭门器 自动 唯一一款轴承型闭门器 大号 承重60-130kg

产品名称	液压闭门器 自动 唯一一款轴承型闭门器 大号 承重60-130kg
公司名称	中山市小榄镇金键电器厂
价格	面议
规格参数	型号:大型 品牌:liy 规格:常规
公司地址	中国 广东 中山市 小榄泗涌工业区
联系电话	86 0760 87820133

## 产品详情

此款闭门器的优势：（是目前市场上唯一的机体内非弹簧，轴承型闭门器）推门轻，即使小朋友或者妇孺老人，也可以轻松推门入室。承重60-130kg，180度自动！闭门器质保3年，3年内质量问题免费更换新机！

小型

中型

大型

请问什么叫定位？什么叫自动？

答：定位的门开到90度会停住，开不到90度会自动关回来，自动的门最大能开到180度，180度以内门会自动关回来。

保用三年怎么个保法？

答：在保修期间，凡正常安装，使用后出现质量问题或者产生漏油的情况，经公司品质部门检测确认并出具检测报告后将一律3年内免费更换新机！

这个安装时需要注意什么吗？

答：请详细看说明书再做安装，调速螺丝不得旋出机体平面，否则闭门器即会漏油，影响闭门器正常工作。

防盗：适合一般家庭、小区、办公室、等木门、铁门、不锈钢门、铝合金门安装。当人手推开门的时候，门就自动锁上，不需要自己用手锁，告别小偷的有机可乘的作案机会。防火保护门框：它们有很多用途，其中最主要的用途是使门自行关闭，来限制火灾的蔓延和大厦内的通风。闭门器的意义不仅在于将门自动关闭，还能够保护门框和门体（平稳关闭），更重要的是闭门器已成为现代建筑智能化管理的一个不可忽视的执行部分。使用范围：适合一般家庭、小区、办公室、等木门铁门、不锈钢门、铝合金门安装。在炎热的夏天，可以将门打开至180度，让室内空气更加流通。节能：在炎热的夏天，室内经常开着空调，安装该闭门器可以防止人们忘记关门而白白让冷气流失的现象，门一开启，就会自动返回来关上。方便，无噪音：在任何情况下，门开启后都会自动关回来，不需要使用人手关门，而且关门不会产生噪音，开合力度可以调节，可调节至闭门不上锁，或闭门自动上锁，设计十分人性化。

- 1、 喷塑摇臂，防止腐蚀、紧密油封、防止漏油。
- 2、 优质压铸铝合金机体，三层光亮漆保护，防止氧化。
- 3、 两个液压阀独立控制两段闭门，闭锁速度、作全段液压控制。
- 4、 高碳钢齿轴、齿条、经高频调质处理，不变形，运行灵活。
- 5、 最大门宽900mm-1300mm、适合门重60-130kg。
- 6、 带止动功能（180°不定位）。
- 7、 重量：1.8kg（一台）
- 8、 配套：木牙十字螺丝6支，平头十字螺丝6支、外六角螺丝1支，平垫1块，弹簧戒指1块。
- 10、 安装：每只产品包装内附详细安装说明书。
- 11、 缓冲功能：在开门超过65°后，闭门器能够自动产生一定量的阻尼力量，避免开门力过大，速度过快导致撞到墙壁，并且阻尼力量可调。
- 12、 关门力量调节功能:可根据不同大小，不同重量的门来选择不同的闭门力度。力量可调型闭门器，可调节弹簧至最轻关闭力，从而减少开门助力，使小朋友、老年人方便出入。

闭门器安装图：（仅供参考）

## 1.闭门器的安装使用须知

闭门器在安装前，用户应阅读安装说明书，根据安装使用说明书正确安装和使用。

安装时，一定要确保安装尺寸，正确联接，螺丝应紧固可靠，各铰接点灵活，与门无摩擦现象存在。主

臂一定要按说明书要求预压，以确保有效的关门和锁门力量，主臂预压时，连接杆垂直门平面（门关闭状态）为宜。

2.安装闭门器时应该注意哪些事项？1) 在安装前，先阅读安装说明书。2) 按照说明书的步骤与要求进行安装，根据开门方向的选择我们为你提供的安装模板或安装图的安装尺寸；3) 安装完毕后，检查各固定螺钉是否紧固，不得有松动或不牢固现象存在。4) 将门开到最大开门位置，检查闭门器的绞接转臂是否与门或门框相碰和摩擦情况。5) 在出厂时，闭门器的所有速度与力量设置，已经设置在正常状态。如果需要调节，请按要求进行调节调速阀和关门力量直到满意。6) 注意：所有的速度调节阀不得退出（或高于）闭门器的主体表面，以免该阀在压力作用下脱落，引起液压油喷出，造成闭门器损坏而不能正常使用。7) 建议：：在新安装的闭门器在使用7到10天左右，对所有的螺钉再紧固一遍。

适用一般家里木门、卫生间门、办公室门、房门、隐形门、防盗门、小区铁门、不锈钢门、铝合金门、人造夹板门、写字楼木门、酒吧房门、ktv房门、宾馆房门、学校教室木门、等等。

本产品的型号是大型，品牌是liy，规格是常规，适合门重是60-130（kg），适合门宽是900-1300（mm），闭门速度是1（s），闭锁强度是1，适用范围是木门铁门不锈钢门防盗门，类型是自动闭门器