

# 金属手动打标机 标牌打印机 铭牌砸号机 压字机打码机

产品名称	金属手动打标机 标牌打印机 铭牌砸号机 压字机打码机
公司名称	永嘉县江北优力机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:优力 型号:YL-360型
公司地址	永嘉县江北街道白水村
联系电话	086 0577 67953067 13626502381

## 产品详情

友情提示 1.(铝合金款)新疆.甘肃.内蒙古.宁夏.青海.云南等偏远地区发德邦物流或专线物流自提含运费;其他地区发申通快递包邮 2.(铸铁款)江浙沪皖发申通快递包邮,其他地区德邦物流或专线物流自提含运费。yl-300型手动打标机(铝合金款)

yl-300型金属手动打标机(铸铁款)基本功能操作外观展示细节展示操作过程演示钢字母轮

2号字轮——字高2mm 字宽1.1mm (适合标牌正面打印方框高度3~4mm)

2.5号字轮——字高2.5mm 字宽1.4mm (适合标牌正面打印方框高度4~5mm)

3号字轮——字高3mm 字宽1.6mm (适合标牌正面打印方框高度5~6mm)

4号字轮——字高4mm 字宽2.1mm (适合标牌正面打印方框高度6~7mm)

5号字轮——字高5mm 字宽2.6mm (适合标牌正面打印方框高度7~8mm)

6号字轮——字高6mm 字宽2.8mm (适合标牌正面打印方框高度8~10mm)

用途:金属标牌上刻印变动的参数:如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。

典型应用:机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。

生产背景:传统的钢印敲击办法,经常造成字体歪歪扭扭、深浅不一、效率低下。长久以来,如何提高标牌档次始终困扰着工业企业的工程部门

员。气动打标机(又名:电脑针式刻字机)虽然能够刻印,但其高昂的价格却让不少标牌数量不多的中小企业望而却步。我厂自行开发

设计的标牌参数砸号机(手拍机械式)完全解决了上述缺陷而价格低廉。产品一经推出就得到了市场的广泛认同。

工作原理:经高频淬火热处理的合金钢转字盘在外力作用下(用手压或橡皮锤砸),在金属标牌上刻印出有一定深度(0.1~0.3mm深)的字母或数

字;经过热处理的钢字盘可转动到所需字母或数字,轻松实现字样更换;刻印位置、行距由专门机械机构无极调节;字间距依靠手动调节;不同字高可通过更换字盘实现;外型小于200×130mm的各种形状标牌均可夹持刻印。

特点:体积小、结构新颖、操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰,字号多样齐全。技术参数打印  
标牌材质:铁、铝、铜、不锈钢打印标牌最大规格: 180mm×135mm字轮数码包含:大写英文字母: a b c d  
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z阿拉伯数字: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0简单的符号: • ×  
/ - 字轮字体高度规格: 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm (定制6mm需另加30.00元)

字轮字体选择;可以根据实际所需要的字轮字体高度(包括随机的字轮字体高度)和字轮数量任意选择

字轮硬度: 58 ~ 62hv

字轮直径: 80mm

字轮内孔: 14mm

字轮厚度: 6mm (6号字轮厚7mm)

2号字轮——字高2mm 字宽1.1mm (适合标牌正面打印方框高度3~4mm)

2.5号字轮——字高2.5mm 字宽1.4mm (适合标牌正面打印方框高度4~5mm)

3号字轮——字高3mm 字宽1.6mm (适合标牌正面打印方框高度5~6mm)

4号字轮——字高4mm 字宽2.1mm (适合标牌正面打印方框高度6~7mm)

5号字轮——字高5mm 字宽2.6mm (适合标牌正面打印方框高度7~8mm)

6号字轮——字高6mm 字宽2.8mm (适合标牌正面打印方框高度8~10mm)

泡沫包装: 340mm x 370mm x 290 mm

重 量: 铸铁款19kg, 铝合金款9kg

外 观: 表面豪华工艺喷塑

运 输: 江浙沪皖地区通过申通快递(含运费)运发;

其它地区通过德邦物流或佳吉物流网点自提加35.00元(新疆乌鲁木齐加60.00元), 申通快递补差价运发

。

工厂直销，性价比高，免去中间环节，价格一步到位，心动不如行动，不要错过机会哦，有任何疑问直接跟我们客服沟通。

网址；[www.yljx360.com](http://www.yljx360.com) 浙江省温州市永嘉县江北优力机械厂联系电话；0577-67953067  
13626502386 地址：浙江省温州市江北街道白水西一路40号

本产品的加工定制是否，品牌是优力，型号是YL-360型，打印速度是2-4字/10秒，打印范围是180\*135（mm），打印深度是0.1-0.3（mm），类型是钢印打码机，打印方向是单向打印，适用工件是平面，包装类型是箱,泡沫，气源压力是无（MPa），重量是9（kg），自动化程度是半自动，适用行业是五金、机械，售后服务是整机保修一年，规格是360半自动（铝）+2mm字轮,360半自动（铝）+2.5mm轮,360半自动（铝）+3mm字轮,360半自动（铝）+4mm字轮,360半自动（铝）+5mm字轮,360半自动（铝）+6mm字轮,300型手动（铝）+2mm字轮,300型手动（铝）+2.5mm轮,300型手动（铝）+3mm字轮,300型手动（铝）+4mm字轮,300型手动（铝）+5mm字轮,300型手动（铝）+6mm字轮