

出厂价供应空气压缩机 空气

产品名称	出厂价供应空气压缩机 空气
公司名称	大丰市吉祥机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	盐城市大丰区西康南路开发区科技孵化园27号
联系电话	13337984188 13485270811

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	祥力
用途	油田用压缩机、凿岩机用、纺织机械用、轮胎充气用、矿用压缩机、船用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	Z-0.13/8-Q
功率	2HP (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	960*400*980 (mm)
性能	低噪音	噪音	70 (dB)

也许只是一个电话,肯定有惊喜价格等着你.

跳过中间商,厂价直供下列产品:“祥力”牌z系列、v系列、w系列单罐、双罐排气量在0.08—11方,压力0.8—3mpa空气压缩机及主机、曲轴等配件。

大丰市吉祥机械制造厂是一家专业生产中小型往复式活塞空气压缩机及其主要机械配件的企业,多年来通过不懈努力,凭着领先成熟的空压机生产技术、科学严谨的现代企业管理方式生产的“祥力”牌空气压缩机本着立足国内、走向国际和一次合作、终身朋友的诚信至上的企业经营理念,已与国内外多家企业建立了长期的合作关系。

“祥力”牌系列活塞式空气压缩机产品特点说明

整体特征:线条明快、流畅;各部件布局合理,结构紧凑;储气罐配置容量大;表面采用先进的静电喷塑工艺;噪音低;整体设计确保安全。

1、吸、排气阀组

阀片采用优质高效的进口舌簧阀，进气阻力小，排气量大，在高温下，强调韧性，耐冲击性特佳。

2、气缸选用耐磨的铸铁材料，内径经精密机械加工与研磨，耐磨耐用，多翅片设计，保证最佳的散热效果。

3、气缸盖选用高强度的铝合金材料，加大排气量的设计，密集的流线式空气通道，散热效果佳，排气温度比传统的气缸盖低15度以上。

4、曲轴磨损部位皆经表面硬化处理，耐磨性特佳，配置双平衡块及高精度轴承，确保运转振动小，平衡佳。

5、曲轴箱造型前卫的铸铁材料曲轴箱，轴承中心孔、各平面皆经同一台cnc综合加工机一次完成，确保平行度与垂直度，配置视油镜及可充分释压的呼吸器。

6、活塞、活塞环高强度的铝合金活塞，降低转动惯量，提高机体平衡性，压缩环与刮油环皆经精密加工，采用两道刮油环、两道活塞环设计，以保证润滑油消耗极少，不易使阀组结碳及失油烧损曲轴，提高压缩效果。

7、连杆以专用机精密加工、镗孔、平行度保持在一定标准内，使压缩机运转更为圆滑平稳，不易失油，锻压铝连杆强度高，不易变形，开口式连杆设计两端配用耐磨的钢材套，加上斜置式击油片设计保证使用寿命。

8、空气滤清器采用旋风式空气滤清器设计，并选用优质的滤芯，增强气缸进气能力的同时有效提高排气量并保证过滤效果，降低噪音。

9、风扇轮

特殊角度的弧形叶片，提高额外的10%冷却风量，迅速降低排气温度。

10、空压机皮带轮经严密的动力平衡校正，使空压机运转的更平稳。11、轴承使用高品质的轴承，确保使用寿命。