

# 腻子粉搅拌机 干粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机 专业厂家可以定制

产品名称	腻子粉搅拌机 干粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机 专业厂家可以定制
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞升 功率:2.2-5.5-4 ( Kw )
公司地址	明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	0550-8092927 15855058555

## 产品详情

### 腻子粉搅拌机

腻子粉搅拌机是我厂根据干粉状，颗粒状物料特点及技术要求而专门设计制造的混合设备，由卧式搅拌机即可单独工作，与储存仓，电子计量全自动包装机(适用于阀口袋)，输送机可组成连续生产工艺。腻子粉搅拌机适用于多种干粉，细颗粒状物料的混合(如：腻子粉、粉刷石膏、砌筑砂浆、粘结砂浆、装饰砂浆、地平砂浆、彩色水泥、各种矿粉、化工材料、有机肥料等)。腻子粉搅拌机内部几件全部选用优质材料加工，耐磨性高，使用寿命特别长，具有国内同类产品无法比拟的优越性；腻子粉搅拌机经过严格的密封防尘处理，环保技术高，其性能稳定，上料速度快，搅拌时间短，生产效率高，物料混合均匀度高。并具有投资少、见效快、占地小、操作简单等诸多有点。2-3人即可操作。

本套设备包含： lhy-1.3型卧式搅拌机一台；

- 产品特点：1、采用u型筒体结构，运转平稳，噪音低，使用寿命长，适用范围广；
- 2、采用内外多层螺带来回搅拌，无死角，混合速度快，均匀度高；
- 3、采用螺旋提升上料，进料口和地面平齐，进料方便；

螺旋上料机 两条；

本公司lsy型螺旋输送机具有以下几个优点：高效率输送：采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间，减少了物流阻力，加上小直径、高转速、变螺距等设计，确保顺畅、快速、均匀送料。随意性布置：外壳采用优质无缝钢管，通过法兰将各段连接为整体，无论是水平还是大倾角均可连续输送。可直接与配套设备连接固定，无需地基基础，充分利用空间，移动、拆装十分方便。可靠的密封

：外壳管的连接处设置了防渗水装置，工艺孔也经过精心改良，避免由于水渗入引起管物料结块而造成堵料、闷机事故的发生。专用减速器：本公司特定制作的减速器，设计先进合理，具有体积小、重量轻、扭矩大、转速快、不漏油、无噪音等优点，并设有止退结构，适用于大倾角的推力输送。

储料罐 一台；

自动粉剂包装机一台。

腻子粉搅拌机主要特点：1、全自动微机控制，智能识别，灵敏度高，性能稳定，抗干扰能力强，称量准确；2、全新设计，无闸板、秤杆、游砣、卡轮、卡销、拉簧、拔簧等机械称重机构，无限减少易损件；既降低了维修费用，又提高了生产效率；3、自动实现包装袋的压紧、灌装、松开、停止灌装和掉袋等功能，性能稳定、操作简单（工人只有插袋动作）；4、机身全部密封并配有除尘口，结构合理、经久耐用，真正实现环保型生产。技术参数：1、称重精度： $\pm (0.5-1.0)$  kg/袋2、袋重合格率：99%。3、单嘴产量：15t/h。4、单嘴电动机功率：4kw。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞升，功率是2.2-5.5-4（Kw），容积是1.5（L），型号是RSSJ-30，材质是碳钢-，装机容量是可定制（Kw），用途是干粉砂浆、保温砂浆、腻子粉