

# DH-III 打滑开关 速度检测器 速度开关 打滑检测器\*

产品名称	DH-III 打滑开关 速度检测器 速度开关 打滑检测器*
公司名称	温州中冠精密机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冠/ZOGRA 型号:DH- 结构类型:微动式
公司地址	洞头县北岙镇岭背工业区福荣路27号
联系电话	86 0577 21019000 13695706564

## 产品详情

环境温度	-35 ~ +60	相对湿度	不大于95% ( 25 ° c)
工作电压	ac 220v	触点容量	380v 3a
工作位置	带式运输机上胶带下方	接点数量	一常开、一常闭一闭
动作方向	双向	可靠性	> 106
防护等级	ip65	参考重量	4.5kg

dh-iii型速度检测器用于检测带式运输机在运行中的胶带与主动滚筒之间的打滑，防止打滑所造成的恶性事故，该检测器还可用于多条胶带机联锁启动和停机，低速抱闸保护。速度检测器工作时，通过胶带带动触轮，使触轮反应出胶带的实际带速，触轮带动检测器内传动轴，使产品内部继电器工作，继电器工作主要是由轮片切割光电信号，由内设固定数值与实际值产生对比数值从而产生通断信号，完成检测带速工作，如果胶带速度与主滚筒速度不同步并下降到正常带速的20-30%时，接点通断信号发生变化，重新输出一组信号给控制室，警示工作人员胶带已处于严重打滑状态。

安装时，可按下述要求并满足现场使用条件安装在带式运输机上胶带的下面

安装后应保证胶带有料情况下使打滑检测器与胶带面平行

同时胶带无料运转时检测器触轮与胶带面应可靠接触

且安装位置保证在振动最小和胶带抖动最小的地方。

当采用检测器输出轴和从动滚筒轴连接检测胶带实际带速的方法时，可按安装示意图并选用柔性联轴器以保证产品工作正常。使用时只要将产品按安装示意图安装在相应的位置上即可。

我厂提供的产品均是按用户订货时提出的要求生产制造的。由于理论上的带速和实际胶带运行速度有差异，用户届时可按我厂提供调整办法适当的调整以切实适合正常工作状态。

本产品的品牌是中冠/ZOGRA，型号是DH- ，结构类型是微动式，开关类型是一常开一常闭，额定电压是24~380（V），额定电流是1.5（A），工作行程是多种，超行程是多种，应用范围是冶金,工矿,电力,水泥,粮食等皮带输送机