

SSJW 防水 密封微动开关 小型行程开关 R摆杆型

产品名称	SSJW 防水 密封微动开关 小型行程开关 R摆杆型
公司名称	广州市港祺电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:侨亨 型号:SS-JW3L3H 结构类型:直动式
公司地址	广州市越秀区惠福西路240号305-307房
联系电话	暂无

产品详情

询价客户必看：

(为了让您及时准确的获得：您想采购的产品和报价，请务必按照以下情况咨询)

- 1、电子元器件批发产品，种类繁多如有需要的顾客可以电话联系 旺旺24小时在线
- 2、本店均以批发的价格在零售电子元件，可直接拍下宝贝如果问题请务必咨询店主。
- 3、需要数量，认证情况，尾部处理，发货时间，包装规格
- 4、当天18点前下单的当天发货

ss-jw3l3h

ssjw密封型小型微动开关

ssjw密封型小型微动开关密封型小型微动开关结构可以与ss-j系列互换安装 通过橡胶垫圈的密封结构实现防尘及一般的防水(iec ip67)。 可动片为单页片式构造可以对应，ac250v 3a开闭，也有微小负载型。 焊接端子，#110插片端子、印刷基板用端子等各种型号。型号命名规则

结构无：防水(ip67 额定值3:ac250v 驱动杆无标记：针 接触规格无标记： 端子规格h：焊接)-p：不防水(ip40) 2a01:dc30v 0.1a 状按钮型 l1：摆标 ic(双投型)-2：ib(仅 端子t：端子型(#110)

型12：滚珠摆杆型 I 限常闭型 · 付导线型 d：印刷基板用端子()-3：r形摆杆型)-3：ia(仅限常开型 不等距)b：印刷基板 · 付导线型) 用端子(等距)

外形尺寸(单位：mm)/动作特性图例、图纸为焊接端子时的情况。有关接线片端子(#10)、印刷基板用端子的详情请参考上面的「端子的种类/形状」内填入端子规格符号 针状按钮型ssjw3 、ssjw01

动作特性	型号	ssjw2	ssjw01
动作力回复力	of最大rf最小		1.8n0.2n
预行程过行程响应差的行程	pt最大ot最小md最大	0.6mm0.4mm	0.15mm
动作位置	op	8.4 ± 0.3mm	

摆杆型ssjw311 、ssjw0111

动作特性	型号	ssjw-p311	ssjw-p0111
动作力回复力	of最大rf最小	0.6n	0.05n
过行程响应差的行程	ot最小md最大	0.8mm	0.8mm
自由位置动作位置	fp最大op	13.6mm8.8 ± 0.8mm	

r型摆杆型ssjw313 、ssjw0113

动作特性	型号	ssjw-p213	ssjw-p0113
动作力回复力	of最大rf最小	0.6n	0.05n
过行程响应差的行程	ot最小md最大	0.8mm	0.8mm
自由位置动作位置	fp最大op	15.5mm10.7 ± 0.8mm	

滚珠摆杆型ssjw312 、ssjw0112

动作特性	型号	ssjw-p312	ssjw-p0112
动作力回复力	of最大rf最小	0.6n	0.05n
过行程响应差的行程	ot最小md最大	0.8mm	0.8mm
自由位置动作位置	fp最大op	19.3mm14.5 ± 0.9mm	

本产品的品牌是侨亨，型号是SS-JW3L3H，结构类型是直动式，开关类型是常开，额定电压是250(V)，额定电流是0.5(A)，工作行程是0.1，超行程是0.5，应用范围是电子配件，产品认证是UL