

# 电阻1/8W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W 贴片0402 0603 0805 1206 1210

产品名称	电阻1/8W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W 贴片0402 0603 0805 1206 1210
公司名称	深圳市深中泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:04020603080512061210
公司地址	深圳市光明新区光明办事处新陂头工业园3栋1-2楼
联系电话	0755-28234899 13902953658

## 产品详情

【价格，图片，产品属性，仅供参考，具体以实物为准，欢迎来电咨询】

深圳市深中泰电子有限公司 常规电阻器 阻值表

阻值	阻值	阻值	阻值	阻值	阻值	阻值	阻值
0.1	1	10	100	1k	10k	100k	1m
0.11	1.1	11	110	1.1	11	110	1.1
0.12	1.2	12	120	1.2	12	120	1.2
0.13	1.3	13	130	1.3	13	130	1.3
0.15	1.5	15	150	1.5	15	150	1.5
0.16	1.6	16	160	1.6	16	160	1.6
0.18	1.8	18	180	1.8	18	180	1.8
0.2	2	20	200	2	20	200	2
0.22	2.2	22	220	2.2	22	220	2.2
0.24	2.4	24	240	2.4	24	240	2.4
0.27	2.7	27	270	2.7	27	270	2.7

0.3	3	30	300	3	30	300	3
0.33	3.3	33	330	3.3	33	330	3.3
0.36	3.6	36	360	3.6	36	360	3.6
0.39	3.9	39	390	3.9	39	390	3.9
0.43	4.3	43	430	4.3	43	430	4.3
0.47	4.7	47	470	4.7	47	470	4.7
0.51	5.1	51	510	5.1	51	510	5.1
0.56	5.6	56	560	5.6	56	560	5.6
0.62	6.2	62	620	6.2	62	620	6.2
0.68	6.8	68	680	6.8	68	680	6.8
0.75	7.5	75	750	7.5	75	750	7.5
0.82	8.2	82	820	8.2	82	820	8.2
0.91	9.1	91	910	9.1	91	910	9.1

多种规格，欢迎选购。

本产品的加工定制是是，品牌是UniOhm/厚声，型号是04020603080512061210，种类是排阻,排阻，性能是通用，材料是合成膜，制作工艺是合成式，外形是圆柱型方型，标称阻值是0 -22M，允许偏差是± 1%, ± 1%，温度系数是PTC,PTC，额定功率是8,8 ( W )，功率特性是小功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货