

石墨接地模块非金属接地桩惠丰牌大量批发

产品名称	石墨接地模块非金属接地桩惠丰牌大量批发
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	140.00/块
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 材质:石墨
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

泊头市惠丰防雷器材有限公司专业生产各种接地模块：圆型接地模块，方型接地模块，三梅花接地块，六梅花型接地模块，异形接地模块，非金属接地模块，防腐型接地模块，长效接地模块，低电阻接地模块，标准型接地模块，非标型接地模块，欢迎用户前来洽谈订购。

型号	外形结构	类型	尺寸 (mm)	室温下电阻率 ($\Omega \cdot m$)	工频接地电阻 (Ω , $\rho=40 \Omega \cdot m$)
hf-a	方形	强效型	500 × 400 × 60	0.11	2.5
hf-a	方形	强效型	500 × 600 × 60	0.11	2.5
hf-b	圆柱形	强效型	150 × 800	0.11	2.5
hf-b	圆柱形	强效型	150 × 1000	0.11	2.5
hf-b	圆柱形	强效型	150 × 1200	0.11	2.5
hf-c	梅花形	强效型	150 × 800	0.11	2.5

hf-c	梅花形	强效型	150 × 1000	0.11	2.5
hf-c	梅花形	强效型	150 × 1200	0.11	2.5

施工方法 1.接地模块的埋设深度应在0.6-0.8米，如果土壤电阻率比较高的情况下宜适当深埋。

2.接地体的埋设间距宜4-6米。

3.放置接地模块时应将沟道底部清理平整，使接地模块与沟道底部接触平稳。

4.焊接方法采用放热焊接，如采用电弧焊应采用搭接焊接，在焊接部位做好防腐处理。

5.敷设完成后，回填土壤夯实，测量 6.安装作业时应符合国家和行业规范。

我们衷心的希望能与各届朋友合作，携手未来，共享成功的成果！欢迎致电【惠丰防雷：15076795838 / 0317-8326525】更多的咨询请登录我们的公司网站：<http://www.hfflqc.com/>