

PTC液体加热器 即热式 400w

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PTC液体加热器 即热式 400w |
| 公司名称 | 上海颐都电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:syd 型号:YD-220C400 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J781室 |
| 联系电话 | 021-56430336 |

产品详情

功率：400w

电压：220v

尺寸：140*26*20mm

产品特点：两端有进水口和出水口

外直径：14mm

内直径：11mm

主要用途：应用于足浴型加热或者循环水加热、即热式加热

更多产品简介请参考我公司网站www.yidu-sh.com/new/cpjs.asp

公司简介：上海颐都电子有限公司2003年经改制后成立，专业从事ptc加热板、空气加热器、液体加热器、ptc发热模块的研发和制造。依照现代经营理念布局，在上海设立经营和研发中心，在安徽郎溪设立了规模生产基地，公司秉持创新经营、持续发展的企业目标，十分注重企业资源整合和社会资源的利用，努力通过同行业间互补，与专业机构的合作，新材料、新工艺的应用，自主地设计研发，团队建设的推

进，不断创造高品质的产品来满足客户的需求，服务于社会，同时提升产品声誉和企业形象。2004年开始，公司着力推出为轿车、汽车暖风系统配套的ptc空气加热器及内置式ptc电热水器、液体加热器，为新能源、新概念轿车暖风结构配置了更先进、更科学的热源模块，为了改变传统的电热丝、电热膜式电热水器加热器件，提供了更安全可靠、更节能省电，热效应发挥更佳的新一代液体加热器，实属国内外创新产品。

本产品的加工定制是是，品牌是syd，型号是YD-220C400，功率是400（kVA），温度范围是40~43，外形尺寸是100*26*20（m），用途是加热器 / 加湿器 / 汽车 / 空调 / 地铁等常用电器，工作电压是220 / 110A C，抗电强度是3750，连续使用寿命是10万小时