

养殖厂漏粪板专用玻璃钢格栅--大小格格栅

产品名称	养殖厂漏粪板专用玻璃钢格栅--大小格格栅
公司名称	枣强县东泰玻璃钢制品有限公司
价格	210.00/平方米
规格参数	
公司地址	abc015abc@163.com
联系电话	0318-8269969 18731872022

产品详情

东泰玻璃钢漏粪板的好处1、耐腐蚀，永不生锈，使用周期长，免于维护。玻璃钢模塑格栅耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，在防腐领域具有无法比拟的优越性。它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。根据实际使用场合的要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型等树脂做基体材料。保证制品使用寿命在20年以上。2、轻质高强便于切割安装。玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，而强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、阻燃，绝缘、绝燃、无磁性。一般玻璃钢模塑格栅的氧指数（根据gb 8924测试）在32以上，火焰传播速率（根据astm e-84测试）为阻燃一级；高阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率达到10以下并获得美国船级社（abs）的认可。玻璃钢模塑格栅具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿和飞弧现象，使用在具有导电危害的工作平台、地板、栅栏等区域，减少在导电区域和开关设备周围由于电击而对工作人员产生的危害；具有无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；无电火花，使用玻璃钢格栅避免了易燃易爆场所因工具掉在金属格栅上可能会产生火花而引起爆炸、火灾的危险。本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。4、抗冲击不易形变减少疲劳感。玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变，而金属格栅受冲击后，保留永久形变，需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高生产效率。5、可设计性强尺寸灵活多样，尺寸稳定我公司可根据客户要求制作定制玻璃钢格栅规格产品，如不同的孔格尺寸，不同的外形尺寸，不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降至最低，从而为客户节约成本。6、防滑具有轻微弹性增强舒适感提高工作效率。7、美观、易保养。玻璃钢模塑格栅是将色浆调到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也极易冲洗，可使格栅表面光洁如新。8、具有较好的综合经济效益。玻璃钢模塑格栅的制造成本是钢格栅的1.4 - 1.8倍，安装成本只及碳钢的20 - 40%，玻璃钢格栅的维护费用几乎为零，可钢格栅每年都需维护，累积的维护费用大大超过玻璃钢格栅的总成本。虽然玻璃钢格栅初期投资成本要略高于钢制格栅，但总的经济效益是钢格栅的4 - 5倍，这就是国外大面积使用玻璃钢格栅的主要原因之一。

【枣强县东泰玻璃钢制品有限公司】